



Equipo diseñado para la recogida de residuos de poda en agricultura para su aprovechamiento en posteriores procesos como bio combustible y compostaje.

Integra un rotor POLSER de 550 mm.

Su configuración sin remolque permite aprovechar los remolques existentes en las explotaciones, sin necesidad de adaptaciones de posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste, espesor 10 mm.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Alimentador hidráulico.
- Tobera orientable hidráulica.
- Lanzadera con tres alturas de descarga.
- Velocidad de trabajo entre 1 - 5 km/h.
- Rotor Polser.
- Toma de fuerza de 540 - 1.000 rpm (a definir).
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Alimentador



Lanzadera



MODELO					Nº CORREAS TIPO							
						A	A	B	B	C	C	
	mm	KW-HP		KG		mm	in	mm	in	mm	in	
T-1500	1500	88 - 120 118 - 160	12	1520	4 XPC	1791	70"	2560	101"	1980	78"	540 1000
T-1800	1800	96 - 130 118 - 160	16	1785	4 XPC	2091	82"	2890	114"	3290	130"	540 1000
T-2000	2000	103 - 140 118 - 160	16	1885	4 XPC	2291	90"	2890	114"	3290	130"	540 1000