



Máquina trituradora recuperadora de madeira de poda de oliveira, frutos secos e restos florestais, etc., para acoplar a tractores de 100 - 150 CV ou instalar no tripuntal atacante de um tractor estandar de 150 - 170 CV. No caso do tractor estandar, este poderá levar enganchado um remolque na parte posterior para recepcionar o material que é conduzido por um cano flexível.

Trituradora com duplo alimentador reversible accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a máquina e o depósito.

Permite trabalhar com madeira até 8 - 10 cm.

Granulometría apta para que a madeira triturada se utilize directamente em calderas de biomasa. O material resultante está conceituado como "triturado" para o fornecimento direto às plantas de biomasa.

CARACTERÍSTICAS

- Engate no tractor de categoria II - III.
- Chassis em chapa antidesgaste.
- Duplo alimentador sistema BRALAKC.
- Patines.
- Rotor com sistema RHENDUEL.
- Corrente de alimentador triplo.
- Dupla transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Transmissão cardan com protecção.
- Turbina de lançamento com transmissão independente.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.









Sistema BRALAKC



Alimentador com triple correia



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
						A	A	B	B	C	C	
	mm	KW-HP				mm	in	mm	in	mm	in	
T-2000	2000	74 - 100 118 - 160	4 x 10	2010	3 + 4 XPC/XPB	2482	98"	1340	53"	1360	54"	1000

OPÇÕES



- Redutor



- Descarrega lateral

 **serrat**

