



Trituradora versátil na recolhida de podas, ramos em general e sarmientos até 5 cm.

Aplicável à jardinería industrial para a recolhida em meios urbanos, bem como para a recolhida e triturado de restos de poda em agricultura.

Aplicando suas variantes pode-se trabalhar com todo o tipo de ramos e em diferentes situações climáticas, incluídos trabalhos com restos de árvores de folha perenne e material com muita humidade.

Peso do material triturado: 200-300 kg/m³.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa de alto limite elástico.
- Capacidade da tolva 4 m³.
- Tolva basculante hidráulicamente.
- Altura de descarga: 3,10 m.
- Controle de altura de trabalho com rodas.
- Potência entre 70 - 120 CV.
- Motor hidráulico de alimentador de alto par reversível.
- Rotor Polser.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Modelo construído segundo o Normativo CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Alimentador



Descarrega



MODELO				CAPACIDAD		N.º CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 88 - 120	12	4 m³	2455	3 XPC	1848	73"	4269	168"	2567	101"	540 1000

SERIE

Descarrega a 3,10 metros

