



Trituradora florestal adaptável a todo o tipo de tractores entre os 150 – 230 CV.

Apta para a trituração de montes, pastos, baldios, limpeza de linhas eléctricas, etc.

Equipada com um rotor de dente fixo com sistema FIXE TOP, para madeira grossa e cepos.

Esta máquina incorpora todas as opções possíveis de serie, necessárias para realizar um óptimo trabalho florestal.








CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste de 10 mm.
- Rotor Polser de + 625 mm de diâmetro.
- Grupo sistema RAIL BOX com roda livre.
- Transmissão lateral por correias 2 x 4 XPC.
- Martelos escamoteáveis.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Dupla cortina dianteira de protecção.
- Tdf 1000 rpm.
- Contra martelos em aço.
- Patins.
- Sistemas anti-arames no rotor.
- Reforços internos do chassis.
- Porta traseira hidráulica.
- Tampa de correias compacta.
- Abatedor hidráulico.
- Polis de 290 diâmetro.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Abatedor
Porta traseira hidráulica
Tapa de correas compacta
Transmissão de cardan as correias



MODELO						Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	1600	110 - 150 147 - 200	20	48	2644	2 x 4 XPC	2384	94"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2300	2300	118 - 160 147 - 200	20	56	2859	2 x 4 XPC	2690	106"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2500	2500	132 - 180 169 - 230	25	62	3115	2 x 4 XPC	2884	113"	1550	61"	1680	66"	1000

Sistema FIXE TOP

OPÇÕES



- **Turbo embreagem**

