



## STCL



80 > 150cv



Ø 15cm (máx)



15cm

### Triturador de pedras de martillos fixos.

Transmissão simples ou dupla (segundo o modelo), cardan com embreagem, caixa de engrenagens, roda livre, patines de regulação de la profundidade de trabalho, tapa trasera regulada hidráulicamente, montagem a los 3 pontos, alternativa 540 o 1000rpm (sólo para los modelos de transmissão simple).

**OPCIONES:** Lâmina dosificadora, kit de carretera y tercer punto hidráulico.

**NOTA:** Para un correcto uso se recomienda usar tractor con super lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STCL/3 + C/3/SS
	min	max						
STCL 100	80	120*	540 / 1000	1110	1414	1230	150	20 + 4
STCL 125	80	120*	540 / 1000	1350	1660	1280	150	26 + 4
STCL 150	90	120*	540 / 1000	1590	1900	1440	150	32 + 4
STCL 175	100	120*	540 / 1000	1830	2140	1570	150	38 + 4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	38 + 4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.

\* Para tratores com 540rpm, potência máx 100cv.



Martelo tipo STCL/3



Martelo tipo C/3/SS (lateral)





## STCL



80 > 150cv



Ø 15cm (máx)



15cm

### Concasseur à pierre fixe.

Transmission simple ou double (selon le modèle), carte d'embrayage, boîte de vitesses, roue libre, patins de réglage de la profondeur de travail, capot arrière à réglage hydraulique, montage à 3 points, alternative 540 ou 1000rpm (uniquement pour les modèles de transmission simple).

**OPTIONS:** Lame de dosage, kit routier et troisième point hydraulique.

**NOTE:** Pour une utilisation correcte, il est recommandé d'utiliser le tracteur avec une vitesse lente.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STCL/3 + C/3/SS
	min	max						
STCL 100	80	120*	540 / 1000	1110	1414	1230	150	20 + 4
STCL 125	80	120*	540 / 1000	1350	1660	1280	150	26 + 4
STCL 150	90	120*	540 / 1000	1590	1900	1440	150	32 + 4
STCL 175	100	120*	540 / 1000	1830	2140	1570	150	38 + 4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	38 + 4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.

\* Para tratores com 540rpm, potência máx 100cv.



Martelo tipo STCL/3



Martelo tipo C/3/SS (lateral)





## STCL



80 > 150cv



Ø 15cm (máx)



15cm

### Fixed Hammer Stones Crusher.

Single or double transmission (depending on model), clutch card, gearbox, freewheel, working depth adjustment skids, hydraulically adjusted rear cover, 3-point mounting, alternative 540 or 1000rpm (only for transmission models simple).

**OPTIONS:** Metering blade, road kit and third hydraulic point.

**NOTE:** For proper use it is recommended to use tractor with super slow.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STCL/3 + C/3/SS
	min	max						
STCL 100	80	120*	540 / 1000	1110	1414	1230	150	20 + 4
STCL 125	80	120*	540 / 1000	1350	1660	1280	150	26 + 4
STCL 150	90	120*	540 / 1000	1590	1900	1440	150	32 + 4
STCL 175	100	120*	540 / 1000	1830	2140	1570	150	38 + 4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	38 + 4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.

\* Para tratores com 540rpm, potência máx 100cv.



Martelo tipo STCL/3



Martelo tipo C/3/SS (lateral)





## STCL



80 > 150cv



Ø 15cm (máx)



15cm

### Triturador de Pedras de martelos fixos.

Transmissão simples ou dupla (consoante o modelo), cardan com embraiagem, caixa de engrenagens, roda livre, patins de regulação da profundidade de trabalho, tampa traseira regulada hidraulicamente, montagem aos 3 pontos, alternativa 540 ou 1000rpm (somente para os modelos de transmissão simples).

**OPÇÕES:** Lâmina doseadora, kit estrada e terceiro ponto hidráulico.

**NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos STCL/3 + C/3/SS
	min	max						
STCL 100	80	120*	540 / 1000	1110	1414	1230	150	20 + 4
STCL 125	80	120*	540 / 1000	1350	1660	1280	150	26 + 4
STCL 150	90	120*	540 / 1000	1590	1900	1440	150	32 + 4
STCL 175	100	120*	540 / 1000	1830	2140	1570	150	38 + 4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	38 + 4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	42 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.

\* Para tratores com 540rpm, potência máx 100cv.



Martelo tipo STCL/3



Martelo tipo C/3/SS (lateral)

# STCL

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	PREÇO €
012205 100-540	STCL/ST-100 Triturador de pedras 540rpm		25.380,00
012205 100	STCL/ST-100 Triturador de pedras		25.380,00
012205 125-540	STCL/ST-125 Triturador de pedras 540rpm		25.700,00
012205 125	STCL/ST-125 Triturador de pedras		25.700,00
012205 150-540	STCL/ST-150 Triturador de pedras 540rpm		25.050,00
012205 150	STCL/ST-150 Triturador de pedras		25.050,00
012205 175-540	STCL/ST-175 Triturador de pedras 540rpm		28.680,00
012205 175	STCL/ST-175 Triturador de pedras		28.680,00
012207 175	STCL/DT-175 Triturador de pedras		29.740,00
012207200	STCL/DT-200 Triturador de pedras		30.680,00
<b>OPÇÕES</b>			
111204000-O	3º ponto hidráulico 65 x 35 x 280 cat. 2		408,00
D122002461-O	Lâmina doseadora STCL-100		491,00
D122002462-O	Lâmina doseadora STCL-125		519,00
D122002463-O	Lâmina doseadora STCL-150		548,00
D122002464-O	Lâmina doseadora STCL-175		576,00
D122002465-O	Lâmina doseadora STCL-200		605,00
600000127-O	Kit elevação para caixa engrenagens STCL	p/ elevação TDF tratores (100-125-150)	-
600000128-O	Kit rebaixamento para caixa engrenagens STCL	p/ rebaixamento TDF tratores (175-200)	-
600000129-O	Kit ataque longo para STCL		186,00
<b>PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO</b>			
112800063-K	Martelo STCL/3	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)	76,30
112700004-K	Martelo proteção lateral tipo C/3/SS direito		126,60
112700005-K	Martelo proteção lateral tipo C/3/SS esquerdo		126,60
D121175480	Kit de fixação martelo C/3 (parafuso l=120)	composto p/ parafuso, anilha e porca	5,80
999999137	Parafuso C/3 M20 x 1,5 x 120 12.9 preto		4,40
921620006	Anilha anti vibração Ø20 HS		2,80
910220102	Fêmea UNI 5587 M20x1,5 10 preto		0,75
891000447	Correia Poly-chain 14M-68 carbono l=1568	1 unid p/ máquina (preço unitário)	810,00
891000448	Correia Poly-chain 14M-68 carbono l=1750	2 unid p/ máquina (versão DT) (preço unitário)	837,00
<b>CARDANS E CRUZETAS 540 rpm (W2400)</b>			
100021001	Cardan W2400 ref. 694810 K 64		-
	1" 3/8 Z21		
<b>CARDANS E CRUZETAS 1000 rpm (W2500)</b>			
100021018	Cardan W2500 ref. 135349 K 64 (s/ cruzeta)	cardan standard	-
W362434-O	Cruzeta para W2500 1"3/4 Z20 ASG		-
W362432-O	Cruzeta para W2500 1"3/4 Z6 ASG		-
W362430-O	Cruzeta para W2500 1"3/8 Z21 ASG		-
	1" 3/8 Z6	cruzeta standard	