

# SFH

## SFH/HP



300 > 500cv



Ø 35cm (máx) - Pedras  
Ø 45cm (máx) - Árvores  
Ø 55cm (máx) - Cepos



40cm

Trituradora de Pedras, Cultivador y Destructor Forestal de martillos fijos. El sistema de auto alineación viene de la TDF - viene de la caja de engranajes (tipo "Z"), caja de engranajes de doble salida, sistema de autopista, puerta de engranes rueda libre, tapa trasera reversible y regulable hidráulicamente, 3º punto hidráulico, sistema de auto alineación viene de la TDF - refrigeración para caja de engranajes (SFH / HP). OPCIONES: cabezal hidráulico, rodillo de soporte con mando hidráulico, patines regulables hidráulicamente, kit de auto-alineación del eje de la TDF - viene de la caja de engranajes (sistema W).

NOTA: Para un correcto uso se recomienda usar tractor con super lentos y con puesto de conducción reversible.



	Tractor (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (3mm)		Profundidade Máxima (mm)	Martelos G3 + STC3FP + STC3
	min	max					pedra	árvores		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	400	68 + 4 + 4
SFH/HP 225	300	500	1000	2320	2710	6200	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH/HP 250	300	500	1000	2560	2950	6550	350	450	400	68 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo G3



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC3FP (lateral)

# SFH

## SFH/HP



300 > 500cv



Ø 35cm (máx) - Pedras  
Ø 45cm (máx) - Árvores  
Ø 55cm (máx) - Cepos



40cm

Concasseur de pierres, cultivateur et destructeur forestier de marteaux fixes. Boîte de vitesses, propulsion arrière, capot arrière réversible à réglage hydraulique, 3ème point hydraulique, système d'alignement automatique Arbre de prise de force - arbre de boîte de vitesses (type "Z"), réducteur à double sortie, Refroidissement de la boîte de vitesses (SFH / HP).  
OPTIONS: tête hydraulique, rouleau de support avec commande hydraulique, patins hydrauliques, kit d'auto-alignement de l'arbre de prise de force - arbre de boîte de vitesses (système W). NOTE: Pour une utilisation correcte, il est recommandé d'utiliser un tracteur avec une station de conduite super lente et réversible.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (3mm)		Profundidade Máxima (mm)	Martelos G3 + STC3FP + STC3
	min	max					pedra	árvores		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	400	68 + 4 + 4
SFH/HP 225	300	500	1000	2320	2710	6200	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH/HP 250	300	500	1000	2560	2950	6550	350	450	400	68 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo G3



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC3FP (lateral)

# SFH

## SFH/HP



300 > 500cv



Ø 35cm (máx) - Pedras  
Ø 45cm (máx) - Árvores  
Ø 55cm (máx) - Cepos



40cm

Stone Crusher, Cultivator and Forest Destroyer of fixed hammers. Gearbox, rear wheel drive, hydraulically adjustable reversible rear cover, 3rd hydraulic point, auto alignment system PTO shaft - gearbox shaft ("Z" type), double output gearbox, gearbox cooling (SFH / HP). OPTIONS: hydraulic head, support roller with hydraulic control, hydraulically adjustable skids, PTO shaft self-aligning kit - gearbox shaft (W system). NOTE: For a correct use it is recommended to use tractor with super slow and with reversible driving station.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (3mm)		Profundidade Máxima (mm)	Martelos G3 + STC3FP + STC3
	min	max					pedra	árvores		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	400	68 + 4 + 4
SFHHP 225	300	500	1000	2320	2710	6200	350	450	400	62 + 4 + 4
SFHHP 250	300	500	1000	2560	2950	6550	350	450	400	68 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo G3



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC3FP (lateral)

# SFH SFH/HP



300 > 500cv



Ø 35cm (máx) - Pedras  
Ø 45cm (máx) - Árvores  
Ø 55cm (máx) - Cepos



40cm

## Triturador de Pedras, Cultivador e Destroçador Florestal de martelos fixos.

Cardan com embraiagem, caixa de engrenagens roda livre, tampa traseira reversível e regulável hidraulicamente, 3º ponto hidráulico, sistema de auto alinhamento veio da TDF – veio da caixa de engrenagens (tipo "Z"), caixa de engrenagens de saída dupla, sistema de refrigeração para caixa de engrenagens (SFH/HP). **OPÇÕES:** cabeçote hidráulico, rolo de suporte com comando hidráulico, patins reguláveis hidraulicamente, kit de auto-alinhamento do veio da TDF – veio da caixa de engrenagens (sistema W). **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)		Profundidade Máxima (mm)	Martelos G/3 + STC/3FP + STC/3
	min	max					pedra	árvores		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	400	68 + 4 + 4
SFH/HP 225	380	500	1000	2320	2710	6260	350	450	400	62 + 4 + 4
SFH/HP 250	380	500	1000	2560	2950	6550	350	450	400	68 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo G/3



Martelo tipo STC/3FP (lateral)



Martelo tipo STC/FP (lateral)

# SFH · SFH/HP

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	PREÇO €
<b>SFH</b>			
014200225	SFH-225 Cultivador Universal e Triturador de Pedras		81.100,00
014200250	SFH-250 Cultivador Universal e Triturador de Pedras		82.640,00
<b>SFH/HP</b>			
014201225	SFH/HP-225 Cultivador Universal e Triturador de Pedras		84.160,00
014201250	SFH/HP-250 Cultivador Universal e Triturador de Pedras		86.140,00
<b>OPÇÕES</b>			
D142000446-O	Rolo SFH-225 completo	regulação profundidade de trabalho	6.740,00
D142000447-O	Rolo SFH-250 completo	regulação profundidade de trabalho	6.980,00
D142000738-O	Grelha SFH-225	aparatusada sob o chassis – trituração fina	1.880,00
D142000737-O	Grelha SFH-250	aparatusada sob o chassis – trituração fina	2.065,00
D142000456-O	Patins hidráulicos de estrada SFH-225		5.775,00
D142000457-O	Patins hidráulicos de estrada SFH-250		5.775,00
600000351-O	Kit auto alinhamento "W" SFH		1.155,00
600000371-O	Kit auto alinhamento "W" SFH/HP		1.155,00
600000356-O	3º Ponto hidráulico 120 x 60 x 250 cat. 3-4 q.a.		608,00
<b>PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO</b>			
112800064-K	Martelo G/3	kit de 10 peças ou múltiplos (preço unitário)	96,20
901224144	Parafuso sextavado UNI 5932 M24 x 2 x 70 12.9 black		7,40
921624006	Anilha anti vibração Ø24		0,99
112800066-K	Martelo STC/3/FP	disponível à unidade	226,50
112800015-K	Martelo STC/FP 1 parafuso		220,40
D140000960	Secção cadeado 32-9 elos 1e250	disponível à unidade	81,20
900716103	Parafuso sextavado UNI 5739 M16 x 50 10.9 zn		1,20
920116001	Anilha plana UNI 6592 Ø16 zn		0,26
920716006	Anilha de mola UNI 9195 Ø16 zn		0,32
910616001	Nylock porca frotada UNI 7473 M16 10 zn		0,64
<b>CARDANS SFH</b>			
100026001	Cardan Walterscheid P700 1"3/4 Z20 147777	cardan standard	-
100026002-O	Cardan Walterscheid P700 1"3/4 Z6 147778		-
<b>CARDANS SFH/HP</b>			
100026019	Cardan Walterscheid P700 1"3/4 Z20 (gearbox 2"1/4 Z22)	cardan standard	-
100026029-O	Cardan Walterscheid P700 2"1/4 Z22 (gearbox 2"1/4 Z22)		-
100026020-O	Cardan Walterscheid P700 1"3/4 Z6 (gearbox 2"1/4 Z22)		-