

RSM

NOVO



180 > 360cv



Ø 50cm (máx)



40cm

Triturador de Pedras de martelos fixos.

Cardan com embraiagem, veio da tdf com proteção de esforço, caixa de engrenagens roda livre, transmissão lateral por carretos, tampa traseira regulada hidraulicamente, contra lâmina ajustável em hardox, chapas interiores anti desgaste intermutáveis em hardox, chassis anti poeiras, proteções laterais, cadeados de proteção. **OPÇÕES:** Grade aparafusada na tampa traseira, terceiro ponto hidráulico, lâmina doseadora, rolo hidráulico, sistema aspersor de água, múltiplas alternativa de martelos, transmissão reforçada para tratores com potência superior a 360cv. **NOTA:** Os diferentes modelos podem ser montados na generalidade dos tratores, de preferência dotados de super-lentas.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max						R+RMD+ +STC/3/FP+ +STC/FP	G/3+ +STC/3/FP+ +STC/FP
RSM 175	180	360	1000	1840	2250	4700	500	106 + 20 + 4 + 4	80 + 4 + 4
RSM 200	200	360	1000	2080	2490	5060	500	126 + 20 + 4 + 4	92 + 4 + 4
RSM 225	220	360	1000	2320	2730	5490	500	144 + 20 + 4 + 4	104 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo R65



Martelo tipo R/HD65 (opcional)



Martelo tipo R44 (opcional)



Martelo tipo G/3 (opcional)



Martelo tipo G/3/R44 (opcional)



Martelo tipo STC/3/FP (lateral)



Martelo tipo STC/FP (lateral)

RSM

NOVO



180 > 360cv



Ø 50cm (máx)



40cm

Trituradora de pedras de martillos fijos. Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de las necesidades de nuestros clientes, nuestros clientes se benefician de una amplia gama de productos y servicios. de protección. OPCIONES: Rejilla atornillada en la tapa trasera, tercer punto hidráulico, lámina dosificadora, rodillo hidráulico, sistema aspersor de agua, múltiples alternativas de martillos, transmisión reforzada para tractores con potencia superior a 360cv. NOTA: Los diferentes modelos se pueden montar en general de los tractores, preferentemente dotados de super-lentas.



	Tractor (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Deslocação Máxima (0mm)	Martelos	
	min	max						R + RHD+ + STC3FP+ + STC3FP	G3 + + STC3FP+ + STC3FP
RSM 175	180	360	1000	1840	2250	4700	500	100 + 20 + 4 + 4	80 + 4 + 4
RSM 200	200	360	1000	2080	2490	5060	500	120 + 20 + 4 + 4	92 + 4 + 4
RSM 225	220	360	1000	2320	2730	5490	500	144 + 20 + 4 + 4	104 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destrocador sem opções.



Martelo tipo R65



Martelo tipo RHD65 (opcional)



Martelo tipo R44 (opcional)



Martelo tipo G3 (opcional)



Martelo tipo G3/R44 (opcional)



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC3FP (lateral)

RSM

NOVO



180 > 360cv



Ø 50cm (máx)



40cm

Concasseur à pierre fixe. Boîte de vitesses avec embrayage, arbre en tdf avec réducteur de tension, boîte de vitesses à roue libre, boîte de vitesses à pignon, couvercle arrière à commande hydraulique, lame réglable Hardox, panneaux interchangeables Hardox anti-usure, châssis anti-poussière, écrans latéraux, cadenas protection. OPTIONS: Tournevis dans le couvercle arrière, troisième point hydraulique, lame de dosage, rouleau hydraulique, système de pulvérisation d'eau, alternative de marteaux multiples, transmission renforcée pour les tracteurs avec une puissance de sortie supérieure à 360 ch. NOTE: Les différents modèles peuvent être montés sur la plupart des tracteurs, de préférence équipés de super-ralentisseurs.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (l/min)	Martelos	
	min	max						R + RHD+ + STC3FP+ + STC.FP	G3 + + STC3FP+ + STC.FP
RSM 175	180	360	1000	1840	2250	4700	500	100 + 20 + 4 + 4	80 + 4 + 4
RSM 200	200	360	1000	2080	2490	5060	500	120 + 20 + 4 + 4	92 + 4 + 4
RSM 225	220	360	1000	2320	2730	5490	500	144 + 20 + 4 + 4	104 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo R65



Martelo tipo RHD65 (opcional)



Martelo tipo R44 (opcional)



Martelo tipo G3 (opcional)



Martelo tipo G3/R44 (opcional)



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC.FP (lateral)

RSM

NOVO



180 > 360cv



Ø 50cm (máx)



40cm

Fixed Hammer Stones Crusher. Gearbox with clutch, tdf shaft with strain relief, free wheel gearbox, sprocket gearbox, hydraulically controlled rear cover, hardox adjustable blade, interchangeable anti-wear hardox inner panels, anti-dust chassis, side shields, padlocks of protection. **OPTIONS:** Screwdriver in the rear cover, third hydraulic point, dosing blade, hydraulic roller, water sprayer system, multiple hammers alternative, reinforced transmission for tractors with a power output greater than 360 hp. **NOTE:** The different models can be mounted on most tractors, preferably equipped with super-slowers.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (l/min)	Martelos	
	min	max						R + RHD+ + STC3FP+ + STC.FP	G3 + + STC3FP+ + STC.FP
RSM 175	180	360	1000	1840	2250	4700	500	100 + 20 + 4 + 4	80 + 4 + 4
RSM 200	200	360	1000	2080	2490	5060	500	120 + 20 + 4 + 4	92 + 4 + 4
RSM 225	220	360	1000	2320	2730	5490	500	144 + 20 + 4 + 4	104 + 4 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo R65



Martelo tipo RHD65 (opcional)



Martelo tipo R44 (opcional)



Martelo tipo G3 (opcional)



Martelo tipo G3/R44 (opcional)



Martelo tipo STC3FP (lateral)



Martelo tipo STC.FP (lateral)

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	PREÇO €
013100175	RSM-175 Triturador de pedras		75.420,00
013100200	RSM-200 Triturador de pedras		77.580,00
013100225	RSM-225 Triturador de pedras		79.720,00
OPÇÕES			
112800033-O	Com martelos tipo R/HD65	a multiplicar p/ nº de martelos do rotor	22,80
111304000-O	3º ponto hidráulico 100 x 60 x 280 cat. 3-4 q.a.		1.175,00
D131000804-O	Conjunto grade para RSM-175		1.830,00
D131000805-O	Conjunto grade para RSM-200		2.040,00
D131000806-O	Conjunto grade para RSM-225		2.255,00
112224175-O	Lâmina doseadora STCH-175		617,00
112224200-O	Lâmina doseadora STCH-200		714,00
112224225-O	Lâmina doseadora STCH-225		811,00
D131002574-O	Rolo RSM-175		7.230,00
D131002575-O	Rolo RSM-200		7.575,00
D131002576-O	Rolo RSM-225		7.915,00
D131003140-O	Transmissão reforçada 300-360cv (c/ P700 1"3/4 Z20)		2.080,00
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO			
112800032-K	Martelo R65		23,20
112800033-K	Martelo R/HD65		36,40
112800064-K	Martelo tipo G/3		96,20
112800068-K	Martelo tipo STC/3/FP		226,50
112800015-K	Martelo tipo STC/FP 1 parafuso		220,40
D127001830	Casquilho tipo R cônico Ø 50 exterior - Ø 30-35 interior		26,90
D127001920	Suporte de martelo tipo R 812		49,10
D127004120	Suporte para martelo raspador lateral tipo R 812 esquerdo		65,30
D127004121	Suporte para martelo raspador lateral tipo R 812 direito		65,30
901224144	Parafuso UNI 5932 M24 x 2 x 70 12.9 preto		7,40
D131001220	Proteção de flange do rotor RSM-MTM		152,00
920716006	Anilha de mola UNI 9195 Ø16 zn		0,32
900716081	Conjunto parafuso hexagonal UNI 5739 M16 x 40 10.9 zn		0,84
CARDANS E CRUZETAS			
100021115	Cardan W2600 Ref. 694172 K64 (s/ cruzeta)	cardan standard	-
W195124-O	Cruzeta para W2600 1"3/4 Z6 AGCC c/ cone de aperto		-
W194005-O	Cruzeta para W2600 1"3/8 Z21 AGCC c/ cone de aperto		-
W195121-O	Cruzeta para W2600 1"3/8 Z6 AGCC c/ cone de aperto		-
	1" 3/4 Z20		