

FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81



INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría);
- Grupo monovelocidad 540 giros / min;
- Rotor reforzado diámetro 485 con Picos;
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE";
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto;
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1 " 3/8 Z6);
- Transmisión lateral lateral con engranajes en baño de aceite;
- Soporte lateral muerto a baño de aceite;
- Soportes cojinetes con juntas "Laberinto Rodamiento Protección por Valentini";
- Chapas posteriores de contención No hay selección del producto triturado, regulable con gato MECÁNICO;
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo;
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y Antidesgaste";

Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o súper reductor;
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4;



T2_1:2,26_JG
273-17,5

modelo	Potencia		Ancho en el trabajo	Dimensiones generales	Picos	Profundidad de trabajo en el banco	Profundidad de trabajo en un terreno en movimiento	Rotor	peso
	HP	kW							
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150

FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81

**INSTALLATION STANDARD:**

- Union universelle de 3 points (2ème catégorie);
- Groupe mono-vitesse 540 tours / min;
- Rotor renforcé diamètre 485 avec pics;
- Rotor avec pics Ø 25 po "ACIER DE HAUTE RÉSISTANCE et ANTIDÉSGASTE ";
- Anneaux de protection de soutien transmission et stand côté mort;
- Cardan central avec boulon Sécurité (tracteur à fourche 1 " 3/8 Z6);
- Transmission latérale individuelle avec engrenages dans un bain d'huile;
- Support latéral mort avec bain d'huile;
- Supports de palier avec joints promotions "Roulement de labyrinthe Protection par Valentini ";
- Plaques de confinement subséquentes et les grilles de sélection de produits écrasé, réglable avec jack MÉCANIQUE;
- Couvercle de protection du carter et côté extérieur coulissant;
- Contre la hotte de protection "ACIER HAUTE RÉSISTANCE et ANTIDÉSGASTE ";

Notes d'équipement tracteurs

- Changement différent ou super réducteur;
- Distributeurs hydrauliques de 2 à 4;



T2_1:2,26_JG
273-17,5

Modèle	Puissance		Largeur dans le travail	Dimensions globales	Pics	Profondeur de travail sur le banc	Profondeur de travail sur un terrain en mouvement	Rotor	Poids
	HP	kW							
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150

FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81

**STANDARD INSTALLATION:**

- Universal union of 3 points (2nd category);
- Mono-speed group 540 turns / min;
- Reinforced rotor diameter 485 with peaks;
- Rotor with peaks Ø 25 in "STEEL OF HIGH RESISTANCE and ANTIDESGASTE";
- Support protection rings transmission and stand dead side;
- Central gimbal with bolt Safety (fork side tractor 1 " 3/8 Z6) ;
- Individual lateral transmission with gears in oil bath;
- Dead side support with oil bath;
- Bearing supports with joints specials "Labyrinth Bearing Protection by Valentini " ;
- Subsequent containment plates and product selection grids crushed, adjustable with jack MECHANIC;
- Crankcase protection cover and sliding external side;
- Against protection hood in "HIGH STRENGTH STEEL and ANTIDESGASTE ";

Equipment notes tractors

- Different change or super reducer;
- Hydraulic distributors from 2 to 4;



T2_1:2,26_JG
273-17,5

Model	Power		Width in job	Overall dimensions	Peaks	Depth of work on bench	Depth of work on moved ground	Rotor	Weight
	HP	kW							
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150

FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81



T2_1:2,26_JG
273-17,5

INSTALAÇÃO PADRÃO:

- União universal de 3 pontos (2ª categoria);
- Grupo de velocidade única 540 voltas / min;
- Diâmetro reforçado do rotor 485 com picos;
- Rotor com picos Ø 25 em "Aço de alta resistência e Antidesgaste";
- Suporte anéis de proteção e transmissão;
- Gimbal central com parafuso de segurança (trator de garfo 1 " 3/8 Z6);
- Transmissão lateral individual com engrenagens em banho de óleo;
- Suporte do lado morto com banho de óleo;
- Suportes de rolamentos com juntas especiais
- "Rolamento de labirinto Proteção de Valentini ";
- Placas de contenção e grades de seleção de produtos esmagado, ajustável com jack mecânico;
- Cobertura de proteção do cárter e lado externo deslizante;
- Contra capa de proteção em "Aço de alta resistência e Antidesgaste";

Equipamentos de notas tratores

- mudança diferente ou super redutor;
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4.

Modelo	Potência		Largura de trabalho	Dimensão total	Picos	Profundidade de trabalho em banco de roca	Profund. de trabalho em terreno movido	Rotor	Peso
	HP	kW							
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150