

## FR - RAMBO

HP 100/150 - kW 74/110



T0\_1:3,09\_MS

419-25

**EQUIPO ESTÁNDAR:**

- Conexión universal de 3 puntos (2da categoría);
- Grupo de velocidad única 540 rpm;
- rotor reforzado Ø 630 con picos;
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO" ALTA RESISTENCIA y ANTI-USO ";
- Anillos de protección de soporte de transmisión y apoyo lateral loco;
- Cardan central con perno de seguridad (horquilla lateral del tractor 1 "3/8 Z6);
- Anuncio de transmisión lateral único engranajes en baño de aceite "por Valentini-4G ";
- Soporte neutral en baño de aceite;
- Soportes de rodamientos con sellos especiales "Labyrinth Bearing Protection por Valentini ";
- Hojas de contención posteriores y cuadrículas de selección de productos aplastado, ajustable con Jack MECÁNICO;
- Transportadores delanteros ajustables con Jack MECÁNICO;
- Toboganes ajustables con Jack MECÁNICO;
- Protección de protección en la carcasa y el trineo lado externo;
- Contra la capucha protectora en "ACEROS DE ALTA RESISTENCIA e PERSONALIZADA ";

**Notas del equipo de tractores**

- Varias cajas de cambios o superreductos
- Se requieren distribuidores hidráulicos de 2 a 4

MODELO	POTÊNCIA		ANCHURA DE TRABAJO	DIMENSIÓN GLOBAL	PICO	PROFUND. DE TRABAJO EN EL BANCO DE ROÇA	PROFUND. DE TRABAJO EN LA TIERRA MOVIDO	ROTOR	PESO
	HP	KW							
1000	100/150	74/110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110/150	81/110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130/150	96/110	1575	1925	124	15	25	236	1850

## FR - RAMBO

HP 100/150 - kW 74/110



T0\_1:3,09\_MS

419-25

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Connexion universelle à 3 points (2ème catégorie);
- Groupe à une vitesse 540 tr / min;
- Rotor renforcé Ø 630 avec pics;
- Rotor avec pics Ø 25 en "ACIER" HAUTE RÉSISTANCE et ANTI-UTILISATION ";
- Anneaux de protection du support de transmission et un soutien latéral fou;
- Cardan central avec boulon de sécurité (Fourche côté tracteur 1 "3/8 Z6);
- Annonce à transmission latérale unique engrenages dans un bain d'huile "par Valentini-4G ";
- Support neutre dans un bain d'huile;
- Supports de roulements avec joints spéciaux "Protection contre les labyrinthes par Valentini ";
- Feuilles de confinement arrière et les grilles de sélection de produits écrasé, réglable avec jack MÉCANIQUE;
- Convoyeurs avant réglables avec MECHANIQUE jack;
- Glissières réglables avec prise MÉCANIQUE;
- Protection de protection sur le boîtier et le traîneau côté externe;
- Contre le capot de protection "ACIER HAUTE RÉSISTANCE e USURE ";

## Notes tracteurs équipement

- Divers boîte de vitesses ou super boîte de vitesses
- Distributeurs hydrauliques requis de 2 à 4

MODÈLE	POWER		LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSION GLOBALE	PEAK	PROFOND. DE TRAVAIL DANS LA BANQUE ROCA	PROFOND. DE TRAVAIL SUR TERRE TERRE	ROTOR	POIDS
	HP	KW							
1000	100/150	74/110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110/150	81/110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130/150	96/110	1575	1925	124	15	25	236	1850



## FR - RAMBO

HP 100/150 - kW 74/110

**STANDARD EQUIPMENT:**

- Universal 3-point connection (2nd category);
- Single-speed group 540 rpm;
- Ø 630 reinforced rotor with peaks;
- Rotor with Ø 25 peaks in "STEEL HIGH RESISTANCE and ANTI-USE";
- Transmission support protection rings and crazy side support;
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 "3/8 Z6);
- Single lateral transmission ad gears in oil bath "by Valentini-4G";
- Neutral support in oil bath;
- Bearing supports with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini";
- Back containment sheets and product selection grids crushed, adjustable with jack MECHANIC;
- Adjustable front conveyors with MECHANICAL jack;
- Adjustable slides with jack MECHANIC;
- Protection guard on casing and sled external side;
- Against protective hood in "HIGH RESISTENTIAL STEEL e WEAR";

**Notes tractors equipment**

- Various gearbox or super gearbox
- Hydraulic distributors required from 2 to 4



T0\_1:3,09\_MS

419-25

MODEL	POWER		WORKING WIDTH	OVERALL DIMENS.	PEAK	DEPTH OF WORK AT THE BANCO DE ROÇA	DEPTH OF WORK ON EARTH MOVED	ROTOR	WEIGHT
	HP	KW							
1000	100/150	74/110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110/150	81/110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130/150	96/110	1575	1925	124	15	25	236	1850

## FR - RAMBO

HP 100/150 - kW 74/110



## EQUIPAMENTO PADRÃO:

- Conexão universal de 3 pontos (2ª categoria);
- Grupo de velocidade única 540 rpm;
- Ø 630 rotor reforçado com picos;
- Rotor com picos de Ø 25 em "AÇO ALTA RESISTÊNCIA E ANTI-UTILIZAÇÃO";
- Anéis de proteção de suporte de transmissão e suporte lateral;
- Cardan central com parafuso de segurança (garfo lateral do trator 1 "3/8 Z6);
- Anúncio de transmissão lateral única engrenagem em banho de óleo "por Valentini-4G";
- Suporte neutro em banho de óleo;
- Suportes de rolamentos com vedantes especiais;
- "Proteção de Rolamento Labirinto por Valentini";
- Folhas de contenção de volta e grades de seleção de produtos esmagado, ajustável com jack MECÂNICO;
- Transportadores frontais ajustáveis com Jack MECÂNICO;
- slides ajustáveis com jack MECÂNICO;
- guarda de proteção na caixa e trenó lado externo;
- Contra o capô de proteção "AÇO RESISTENCIAL ALTO e DESGASTE";

## Equipamento para tratores de notas

- várias caixa de velocidades ou super caixa de velocidades
- Distribuidores hidráulicos necessários de 2 a 4



T0\_1:3,09\_MS

419-25

MODELO	POTÊNCIA		LARGURA DE TRABALHO	DIMENSÃO TOTAL	PICOS	PROFUND. DO TRABALHO NO BANCO DE ROCA	PROFUND. DE TRABALHO EM TERRA MOVIDA	ROTOR	PESO
	HP	KW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	rpm	Kg
1000	100/150	74/110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110/150	81/110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130/150	96/110	1575	1925	124	15	25	236	1850