


TVP



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Engate a 3 pontos cat. II.
- T.D.F. - 540 r.p.m.
- Grupo cónico com roda livre.
- 2.419 r.p.m. no rotor.
- Transmissão lateral por 3 correias.
- Rotor Ø 140 mm, helicoidal, equipado com martelos lisos.
- Fila dupla de contra martelos interiores.
- Rodas traseiras giratórias, reguláveis em altura.
- Porta traseira para manutenção.
- Alimentado pick-up de accionamento hidráulico.
- Puas frontais para levantar os sarmentos.
- Deflectores laterais.
- Adequado para triturar sarmentos e restos de poda de vinhas e pomares (máx. Ø 70 mm).



Código	Modelo	Largura (m)		Nº de Martelos 	Pot. Nec. (cv)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
		Trabalho	Total				
033005120	TVP-120	1,20	1,40	18	30 - 40	665	7.430,00
033005150	TVP-150	1,50	1,70	24	40 - 60	810	7.955,00
033005180	TVP-180*	1,80	2,00	28	60 - 80	930	8.480,00

* Modelo na Imagem

ACESSÓRIOS INCLuíDOS

Veio de transmissão cardan.


TVP



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Enganche a 3 puntos cat. II.
- T.D.F. - 540 r.p.m.
- 2.419 rp.m. en el rotor.
- Transmisión lateral por 3 correas.
- Rotor Ø 140 mm, helicoidal, equipado con martillos lisos.
- Fila doble de contra martillos interiores.
- Grupo cónico con rueda libre.
- Ruedas traseras giratorias, regulables en altura.
- Puerta trasera para mantenimiento.
- Alimentado pick-up de accionamiento hidráulico.
- Pocas frontales para levantar los sarmientos.
- Deflectores laterales.
- Adecuado para triturar sarmientos y restos de poda de viñas y (de Ø 70 mm).



Código	Modelo	Longura (m)		Nº de Martillos 	Pot. Nec. (cv)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
		Traballo	Total				
033005120	TVP-120	1,20	1,40	18	30 - 40	665	7.430,00
033005150	TVP-150	1,50	1,70	24	40 - 60	810	7.955,00
033005180	TVP-180*	1,80	2,00	28	60 - 80	930	8.480,00

* Modelo na Imagem

ACCESORIO INCLUIDO

vino de transmisión cardan.


TVP



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Attelage à 3 points cat. II.
- T.D.F. - 540 rpm
- 2 419 tours / minute dans le rotor.
- Transmission latérale par 3 courroies.
- Rotor Ø 140 mm, hélicoïdal, équipé de marteaux lisses.
- Double rangée de marteaux intérieurs.
- Groupe conique avec roue libre.
- Roues arrière rotatives, réglables en hauteur.
- Porte arrière pour la maintenance.
- Entraînement hydraulique de ramassage motorisé.
- Pins avant pour élever les branches.
- Déflecteurs latéraux.
- Convient pour le broyage des tiges et des élagages de vignes et vergers (Ø max. 70 mm).



Código	Modelo	Largura (m)		Nº de Martelos 	Pot. Nec. (cv)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
		Trabalho	Total				
033005120	TVP-120	1,20	1,40	18	30 - 40	665	7.430,00
033005150	TVP-150	1,50	1,70	24	40 - 60	810	7.955,00
033005180	TVP-180*	1,80	2,00	28	60 - 80	930	8.480,00

* Modelo na Imagem

ACCESSOIRE INCLUS

cardan arbre d'entraînement.


TVP



MAIN CHARACTERISTICS

- Hitch to 3 points cat. II.
- T.D.F. - 540 r.p.m.
- 2,419 r.p.m. in the rotor.
- Lateral transmission by 3 belts.
- Rotor Ø 140 mm, helical, equipped with plain hammers.
- Double row of inner hammers.
- Conical group with free wheel.
- Rotating rear wheels, adjustable in height.
- Rear door for maintenance.
- Powered pick-up hydraulic drive.
- Front pines to raise the branches.
- Side deflectors.
- Suitable for grinding stalks and prunings of vines and orchards (max. Ø 70 mm).



Código	Modelo	Largura (m)		Nº de Martelos 	Pot. Nec. (cv)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
		Trabalho	Total				
033005120	TVP-120	1,20	1,40	18	30 - 40	665	7.430,00
033005150	TVP-150	1,50	1,70	24	40 - 60	810	7.955,00
033005180	TVP-180*	1,80	2,00	28	60 - 80	930	8.480,00

* Modelo na Imagem

ACCESSORY INCLUDED

cardan drive shaft.