

Vindimadora Rebocada - Mod. LS-Traction

Vindimadora Rebocada - Mod. LS-Traction



- Comprimento : 2,90m
- Largura : 2,55m
- Altura : 3,25m
- Distância Mínima entre Linhas : 1,40m
- Altura de Descarga Máx. : 2,60m
- Altura Máxima postes permitida : 3,30m
- Pendência Lateral máx. : 27%
- Pendência de Saída Máx. : 40%
- Potência do Tractor, Mín. : 40Kw
- Ângulo de Viragem, Máx. : 90°
- Peso em Vazio : 3200Kg



Equipamento Standard:

Tracção hidroestática com travão hidráulico, Controle total dos parâmetros de colheita do posto do condutor p/ comando multifunções, Ventiladores de limpeza reguláveis c/ capacidade ampliada e destroçador integrado de resíduos, Sistema de nivelamento hidráulico controlado do posto de operador, Túnel de colheita em aço inoxidável, Pneumáticos 38,0x20x16 Marca TERRA (banda larga), Tremonha em aço inoxidável com capacidade de 1200 litros cada, Sistema de arrefecimento do óleo hidráulico por radiador eléctrico, Iluminação de trabalho, iluminação de marcha em estrada.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
42802002	Rodas motoras reforçadas para saída a 40% Reg. Auto Tracção/Travão (Sist. Hidroestático Load Sensi).
42802009	Ventilador de limpeza superior
42802004	Sistema de alinhamento automático com as cepas
42802005	Indicador de blocagem dos tapetes transportadores (sinal acústico)
42802006	Inversão hidráulica dos tapetes transportadores a partir do posto do operador
42802007	Sistema Hidráulico com funcionamento a óleo de colza (biodegradável)
42802012	Sistema de Batedor Duplo
42802010	Comando Controlo de descarga traseira com extensão
42802008	Módulo de comando suplementar colocado na traseira da máquina: <ul style="list-style-type: none">- Reversão e blocagem hidráulica dos tapetes transportadores- Buzina de emergência- Regulação da frequência de batimentos dos sacudidores- Descarga das tremonhas em simultâneo com controle à distância