

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL GRG

Capacidade de 200 e 410 L

Descrição

Depósito móvel GRG, fabricado em polietileno de alta densidade, resistente aos UV com capacidade de 200 L e 410 L, produzido de acordo com norma europeia ADR.

Próprios para armazenamento e distribuição segura de carburantes de classe "C" (com um ponto de ebulição superior a 55°, como sendo o gasóleo), em máquinas agrícolas industriais ou outras, sem risco de contaminação ou derrames.

Fabricado por Rotomoldagem, são muito resistentes, fáceis de manusear e podem ser transportados em carrinhas abertas, fechadas ou camiões, permitindo assim o reabastecimento das máquinas nos locais em que se encontram a trabalhar, evitando deslocações aos postos de abastecimento.

Caraterísticas

- 1 - Bomba 12V - caudal máximo de 50L/min.
- 2 - Mangueira de abastecimento com 4 metros e pistola automática.
- 3 - Bacol de enchimento de 2".
- 4 - Indicador de nível de combustível dentro do tanque.
- 5 - Conta-litros digital de elevada precisão +/- 0.5% (Opcional).
- 6 - Válvula de corte e tubo de pesca com filtro de malha.
- 7 - Fechos reguláveis com possibilidade de colocar cadeado.
- 8 - Aneis de elevação no próprio corpo.
- 9 - Permite empilhar.
- 10 - Cavidades para movimentação com porta paletes ou empilhador.
- 11 - Cavidade para cinta de fixação.
- 12 - Batentes na tampa.
- 13 - Pegas laterais e frontais para movimentação manual.

Ref.	Volume (L)	Larg. (m/m)	Comp. (m/m)	Altura (m/m)
1DOADR200LTCE	200	760	1160	540
1DOADR410LTCE	410	760	1160	820

