



## **FRESATRICI INTERCEPPI FS**

Le frese interceppi FS sono adatte a soddisfare ogni esigenza di fresatura in vigneti e frutteti con distanza minima tra i ceppi di 80 cm. Il lavoro risulta molto efficace anche in presenza di erba infestante molto sviluppata. Tutti i modelli sono dotati di angolazione idraulica della testa fresante e di un ammortizzatore che attutisce i colpi più violenti. Vengono prodotte in 5 modelli per filari da m. 1,50 fino a m. 6.

## **FS ROTARY TILLERS**

The FS series rotary tillers satisfy every hoeing requirement on rows with plants spaced at least 80 cm. They ensure a very good weeding even with developed and sturdy grass. 5 models available with hydraulic height adjustable rotor head, spring damper to cushion violent strokes, suitable for 1,50 - 6 metres wide rows.

## **FRAISES INTERCEPS FS**









La série FS a été conçue pour satisfaire toute exigence de fraisage des vignobles et vergers, surtout en présence de mauvaises herbes même très développées. Distance entre les plantes au moins 80 cm. Tête de fraisage réglable en hauteur, amortisseur à ressort qui atténue les chocs. La série FS est composée par 5 modèles pour rangées de 1,5 jusqu'à 6 mètres de largeur.

## **Fresa interceppi FS**

A fresa intercepas FS são adequados para satisfazer cada requisito de moagem em vinhas e pomares, com uma distância mínima entre as estirpes de 80 cm. O trabalho é muito eficaz mesmo na erva daninha altamente desenvolvida. Todos os modelos estão equipados com angulação hidráulica da cabeça de corte e um amortecedor que amortece os golpes mais violentos. Eles são fabricados em cinco modelos para linhas de 1,50m até 6m.

## **LAS FRESADORAS- CULTIVADORAS ENTRE TRONCOS FS**

Las fresadoras entre hileras FS son aptas para satisfacer todo tipo de exigencia de cultivadoras en viñedos y plantaciones de frutales, con una distancia mínima entre cepas de 80 cm. El trabajo resulta muy eficaz aún en presencia de hierba infestante muy desarrollada. Todos los modelos están dotados de angulación hidráulica de la cabeza y de un amortiguador que atenúa los golpes más violentos. Se producen en 5 modelos para hileras desde 1,50 m hasta 6 m.

MOD	 MIN cm	 MAX cm	 cm	 cm	 km/h	 kg	 Hp	 cm
FS 100/55	150	100	55	40	3,5	230	20	20
FS 130/55	180	130	55	40	3,5	230	20	20
FS 160/55	250	160	55	40	3,5	270	25	20
FS 160/70	250	175	70	50	3,5	280	25	20
FS 200/55	300	185	55	50	3,5	350	30	20
FS 200/70	300	200	70	50	3,5	360	30	20
FS 220/70	350	220	70	50	3,5	380	40	20
FS 220/85	350	235	85	50	3,5	390	40	20