



COLTIVATRICI INTERCEPPI EL

Gli erpici rotanti della serie EL sono molto adatti alla lavorazione in vigneti e frutteti con terreni sassosi e con ceppi molto ravvicinati. La distanza minima tra le piante deve essere di 50 cm. Ne vengono prodotti 10 modelli, per filari larghi da m. 1,20 fino a m. 6.

HYDRAULIC OFFSET CULTIVATOR EL

Hydraulic offset cultivators EL are ideal for tilling orchards and vineyards also with very stony ground and very close plants. In rows with close plantings, the distance must be at least 50 cm apart. 10 models are available and suitable for 1,20 - 6 metres wide rows.

CULTIVATEURS ROTATIFS INTERCEPS EL









Les cultivateurs rotatifs interceps de la série EL sont indiqués pour travailler vergers et vignobles même avec le sol cailloteux et les souches très voisines. La distance entre les plantes doit être au moins 50 cm. La série EL est composée par 10 modèles pour rangées de 1,20 à 6 mètres de largeur.

Cultivador rotativo intercepas EL

Os cultivadores rotativos da série EL são muito adequados para o trabalho em vinhas e pomares com solo rochoso e estirpes próximas umas das outras. A distância mínima entre as plantas devem ser de 50 cm. São produzidos 10 modelos em largura a partir de 1,20 m até 6 m.

GRADAS ROTATIVAS EL ENTRE TRONCOS

Las gradas rotativas de la serie EL son muy aptas para el trabajo en viñedos y árboles frutales en terrenos con piedras y con troncos muy cercanos entre sí. La distancia mínima entre las plantas debe ser de 50 cm. Se producen en 10 modelos para hileras desde 1,20 hasta 6 m.

MOD	 MIN cm	 MAX cm	 cm	 cm	 km/h	 kg	 Hp	 cm
EL 70	100	70	65	40	3,5	230	30	10
EL 90	140	90	65	40	3,5	260	30	10
EL 115	170	115	65	50	3,5	300	30	10
EL 140	200	140	65	50	3,5	320	30	10
EL 170	250	170	65	55	3,5	340	30	10
EL 170/100	270	205	100	55	3,5	430	40	10
EL 200	300	200	65	60	3,5	410	40	10
EL 200/100	320	235	100	60	3,5	480	50	10
EL 225	350	225	65	60	3,5	430	40	10
EL 225/100	450	260	100	60	3,5	500	60	10