


TLHS 185

Destroçador TLHS/TLSP

Modelo reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA	
	TRAB.	TOTAL	CORR.	MART.			
K5 - TLHS - 145	1,44m	1,56m	3	14	510kg	30 - 50cv	
K5 - TLHS - 155	1,54m	1,66m	3	15	530kg	40 - 60cv	
K5 - TLHS - 165	1,64m	1,76m	4	16	560kg	45 - 80cv	
K5 - TLHS - 185	1,84m	1,96m	4	18	610kg	45 - 80cv	
K5 - TLHS - 200	2,00m	2,12m	4	19	630kg	60 - 100cv	
K5 - TLSP - 165	1,64m	1,76m	4	11	570kg	45 - 80cv	
K5 - TLSP - 185	1,84m	1,96m	4	12	620kg	45 - 80cv	
K5 - TLSP - 200	2,00m	2,12m	4	13	640kg	60 - 80cv	
K5 - TLSP - 220	2,20m	2,36m	4	15	660kg	80 - 120cv	


EXTRAS

Patins	
Disco lateral de deslocamento hidráulico Ø 600mm	
Disco lateral de deslocamento hidráulico Ø 800mm	


- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento Hidráulico;**
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 140mm - 2250rpm;
- Rotor TLHS com martelos lisos;
- Rotor TLSP com martelos dentados;
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 170mm;
- Grelha traseira regulável;
- Cardan.



Disco lateral de deslocamento hidráulico.



Rotor TLSP.



Rotor TLHS.

Barras de recorte