


TLRP 250

TLBR 135

Destroçador Reversível TLBR/TLR/TLP

Modelo ligeiro reversível (TLBR) e reforçado reversível (TLR/TLRP), polivalente de alto rendimento, para triturar pastos, milho, espaços verdes, restos de poda de pomares e olivais.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA	
	TRAB.	TOTAL	CORR.	MART.			
K5 - TLBR - 125	1,24m	1,34m	2	12	380kg	15 - 30cv	
K5 - TLBR - 135	1,34m	1,44m	2	13	390kg	15 - 30cv	
K5 - TLBR - 165	1,64m	1,74m	3	16	420kg	35 - 60cv	
K5 - TLR - 165	1,64m	1,76m	4	11	640kg	60 - 80cv	
K5 - TLR - 185	1,84m	1,96m	4	12	680kg	60 - 80cv	
K5 - TLR - 200	2,00m	2,12m	4	13	700kg	80 - 120cv	
K5 - TLR - 225	2,24m	2,36m	4	15	730kg	80 - 120cv	
K5 - TLRP - 255	2,54m	2,70m	5	17	1100kg	80 - 120cv	
K5 - TLRP - 285	2,84m	3,00m	5	20	1260kg	110 - 140cv	

EXTRAS

Patins TLBR	
Patins TLR	
Patins TLRP	

- Montagem aos 3 pontos;
- Reversível com descentramento hidráulico;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 1000rpm (TLRP-250/280);
- Chassis em chapa anti-desgaste;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 110mm - 2200rpm (TLBR);
- Rotor Ø 140mm - 2250rpm (TLR/P);
- Rolo nivelador traseiro Ø 110mm (TLBR);
- Rolo nivelador traseiro Ø 140mm (TLR/P);
- Grelha traseira (TLR);
- Capot de abrir p/ manutenção (TLRP);
- Cardan.