



VIBRADOR DE CINTA FEUCHT



Sistema operacional do agitador por corda e haste telescópica

Com o agitador de frutas você pode economizar 30% de tempo

O agitador de árvores para maçãs, peras, cerejas, amêndoas, nozes, ameixas, etc.

O sistema operacional do agitador de frutas é um agitador de corda de 3 pontos. Será na frente ou atrás

Fixado ao trator e acionado pelo eixo da tomada de força. O aparelho de 54 kg é geralmente equipado com um cabo de aço de 10 metros de comprimento que é enganchado nos ramos principais da copa. Então a corda é apertada e o processo de agitação pode começar.

Com um agitador de corda, você pode obter as maçãs da árvore de forma rápida e sem esforço. O laço do cabo de aço é puxado de uma a cinco vezes a partir do solo em pendurado em cada macieira. A compra do muito barato e robusto shaker de frutas já vale a pena para os agricultores que têm apenas alguns próprias árvores frutíferas.

O agitador de corda é adequado para todos os tamanhos de árvores.



vantagens

- Fixação simples na tomada de força dianteira ou traseira de qualquer trator (CAT 1 ou CAT 2)
- Agite até 20 árvores por hora
- Engate de mandíbula para até 1,5 t (não permitido na rua)
- Dimensões robustas do rolamento (28.000 kg)
- Adequado para plantas padrão ou com opcional

- Roldana também para pomares intensivos
- A estrutura tubular mais estável e o design disponível no mercado na área da biela e das peças de acionamento
- As peças de aço são fosfatadas e revestidas com plástico. Em comparação com as tintas convencionais, é alcançada uma estabilidade mecânica significativamente maior e resistência aos raios UV
- O processo de agitação leva cerca de 3-5 minutos em uma grande árvore padrão e reduz o tempo de trabalho em pelo menos 90% e o esforço necessário ao mínimo

Especificações técnicas

desempenho mínimo

do trator: 15 cv

comprimento máximo

o eixo do cardan: 50 cm ou menos

comprimento da corda: tipicamente 10m; outros comprimentos sob consulta

Diâmetro da corda: 8 mm; outros diâmetros dependendo do tipo de fruta

faixa de aperto: Máx. 25cm (40cm)

Peso: 54kg

poder de agitação: até 20 árvores/h

árvores: Maçãs, peras, cerejas, noqueiras, etc.

Opcional

Acessórios:

- Haste telescópica
- Eixo de tomada de força
- Polia dupla (veja a foto)
- Acoplamento de cabeça esférica



eixo cardan



Bala-
engate de cabeça



polia dupla



A ferramenta patenteada para fixação do shaker de frutas sem escada

Na Feucht, buscamos sempre oferecer aos nossos clientes a maior economia e segurança possíveis na operação de suas máquinas. No Antigamente, as pessoas eram obrigadas a usar uma escada para prender o cabo de aço nos galhos. Este processo demorado e por vezes perigoso pertence finalmente uma coisa do passado com a haste telescópica patenteada.

Graças à sofisticada tecnologia de gancho e ilhós, o operador pode prender o cabo de aço aos galhos do solo e removê-lo após sacudir.

Método de trabalho:

A fita presa à corda é enganchada no galho com a ajuda do gancho telescópico colocada. O ilhó da alça é preso ao gancho do cabo com a ajuda do gancho da haste telescópica. Agite a árvore com o sistema operacional do agitador de frutas. Desmonte o Ilhó de alça com o gancho de haste telescópica.

O ilhó da alça e a corda são colocados no chão com o gancho da haste telescópica.

