




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Depósito em polietileno de alta densidade (*detalhe A*).
- Chassis em estrutura tubular em aço com pintura epoxi (*detalhe B*).
- Bombas de Membrana ou Pistão de 27 a 71 l/min. e 0 a 40 bar (*detalhes C | D | E | F*).
- Motor a gasolina de 1 e 9 cv (*detalhe G*).
- Comando regulador de pressão.
- Modelos equipados com 2 ou 4 rodas (*detalhe H*).
- Pistola 0,60 RP (*em opção, detalhe I*).
- Enrolador 50 m (*em opção, detalhe J*).

EQUIPAMENTO DE SÉRIE - OPÇÕES



DIMENSÕES



Modelo	(C)	(L)	(A) (mm)
100	1000	700	750
200	1640	890	980
500	2500	1200	1500

OUTROS MODELOS

500 L c/Barra

Kit Boggie

PK500H7P



C D E F

G

A

B

H



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Capacidade (l)			Motor	 KG
PRG79	100 H3M	100	M29	C11	HONDA	54
PRG83	100 H4P	100	APS41	POLARIS	HONDA	69
PRG38	200 H3M	200	M29	C11	HONDA	95
PRG35	200 H4P	200	APS41	POLARIS	HONDA	110
PRG82	500 H7BP	500	BP75	ARP	HONDA	162
PRG81	500 H7P	500	APS71	POLARIS	HONDA	170

Código	Opções
-	RODA GIRATÓRIA E PUXO
-	EIXO BOGGIE

CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

Modelo	Designação	Débito (l/min)	Pressão (bar)	Motor	Combustível	 (cv)
H3M	M29	29,0	30	HONDA	GASOLINA	5,0
H4P	APS41	41,0	40	HONDA	GASOLINA	5,0
H7BP	BP75	71,0	15	HONDA	GASOLINA	5,0
H7P	APS71	71,3	40	HONDA	GASOLINA	9,0

EQUIPAMENTO EXTRA - PÁGINAS 126/127