



PT AFH-5

- Motor Diesel 35 CV ref. Por água.
- Transmissão hidrostática.
- Pontes Diferenciais M4 para 6 Toneladas de 1800mm, reforçadas.
- 2 Velocidades, 1ª de 0 a 3 Km/h - 2ª de 0 a 13 Km/h.
- Tração 4X4 e 4 direções.
- Rodas centrais de 1800mm.
- Rodas de 391 mm de largura, e altura 800mm.
- Freio a disco negativo.
- Largura total de trabalho até 21.500 mm
- 2 bandejas de recepção 600 x 1000mm, para melancias em cada saída do braço.
- Rampa frontal de carregamento de paletes com corrente e acionamento hidráulico.
- Rampa traseira de descarga com corrente e acionamento hidráulico.
- Cobertura em PVC branco.

EN AFH-5

- 35 HP Diesel engine ref. by water.
- Hydrostatic Transmission.
- M4 reinforced axles for 6 Tons of 1800mm.
- 2 Speeds, 1st from 0 to 3 Km / h - 2nd from 0 to 13 Km / h.
- 4X4 and 4 wheels steering.
- Center wheels 1800mm.
- Wheels width 391mm. I high 800mm.
- Negative disc brake.
- Total working width up to 21,500 mm
- 2 reception trays 600 x 1000mm, for watermelons at each arm.
- Front loading ramp with chain and hydraulic drive.
- Rear discharge ramp with chain and hydraulic drive.
- White PVC cover.

FR AFH-5

- Moteur Diesel 35HP réf.par eau
- Transmission hydrostatique.
- Essieux renforcés M4 pour 6 tonnes de 1800 mm.
- 2 vitesses, 1ère de 0 à 3 Km / h - 2ème de 0 à 13 Km / h.
- 4X4 et 4 roues directionnels.
- Roues centrales 1800 mm.
- Largeur roues 391 mm. / haut 800 mm.
- Frein à disque négatif.
- Largeur de travail totale jusqu'à 21.500 mm
- 2 plateaux de réception 600x1000mm. pour pastèques à chaque bras.
- Rampe de chargement avant avec chaîne et entraînement hydraulique.
- Rampe d'éjection arrière avec chaîne et entraînement hydraulique.
- Housse en PVC blanc.

