

PLANTADOR DE BATATAS FIALHO FI-PB/4L - 4 LINHAS



CÓDIGO	MODELO	DISTÂNCIA ENTRE LINHAS	DISTÂNCIA ENTRE PLANTAS	RENDIMENTO DIÁRIO (10H)	POTÊNCIA NECESSÁRIA	DIMENSÕES	PESO (Kg)
40901001	FI-PB/2L	0,65 a 0,80m	0,24m	1 Ha	Min. 25 Hp	1400x1600x930	220
40901003	FI-PB/4L	0,65 a 0,80m	0,24m	2 Ha	Min. 50 Hp	2400x1600x930	220

EQUIPAMENTO E CARACTERÍSTICAS

- Plantador de Batata de 2 e 4 linhas, com sistema de pratos de 7 alvéolos
- Ligação aos 3 pontos do trator
- Sistema motriz, accionado através de roda motora com transmissão de corrente
- Equipado com 2 rodas que permitem regular facilmente a profundidade de trabalho desejada
- Equipado com 2 patins estabilizadores e discos, para fazer uma cobertura uniforme da batata
- Equipado com 2 bancos e pousa-pés para os operadores
- Equipado com tremonha para a batata, permitindo uma maior autonomia de trabalho.
- Esta alfaia está vocacionada para fazer uma plantação económica e de grande rendimento diário
- Construção robusta, efectuada com materiais seleccionados e ensaiados nas mais árduas condições de trabalho, permitindo uma longa duração e reduzidas despesas de manutenção.



LIGAÇÃO AOS 3 PONTOS DO TRATOR



SISTEMA MOTRIZ COM RODA MOTORA E TRANSMISSÃO DE CORRENTE



2 RODAS PARA AJUSTE DA PROFUNDIDADE DE TRABALHO



2 PATINS ESTABILIZADORES E DISCOS PARA COBERTURA UNIFORME



2 TREMONHAS PARA BATATAS MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



ALTA PRODUTIVIDADE DIÁRIA
Plantação económica e de alto rendimento diário, maximizando a eficiência operacional.



ROBUSTEZ CONSTRUTIVA
Materiais seleccionados e testados nas condições mais árduas, garantindo durabilidade e reduzidas despesas de manutenção.



ECONOMIA E EFICIÊNCIA
Características avançadas que permitem uma plantação eficiente, economizando recursos e tempo.

PLANTADORA DE PATATAS FIALHO FI-PB/4L - 4 LÍNEAS



CÓDIGO	MODELO	DISTÂNCIA ENTRE LÍNEAS	DISTÂNCIA ENTRE PLANTAS	RENDIMIENTO DIÁRIO (10H)	POTÊNCIA NECESSÁRIA	DIMENSIONES	PESO (Kg)
40901001	FI-PB/2L	0,65 a 0,80m	0,24m	1 Ha	Mín. 25 Hp	1400x1600x930	220
40901003	FI-PB/4L	0,65 a 0,80m	0,24m	2 Ha	Min. 50 Hp	2400x1600x930	220

EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

- Plantadora de Patatas de 2 y 4 líneas, con sistema de platos de 7 alvéolos
- Conexión a los 3 puntos del tractor
- Sistema motriz, accionado a través de rueda motriz con transmisión de cadena
- Equipado con 2 ruedas que permiten regular fácilmente la profundidad de trabajo deseada
- Equipado con 2 patines estabilizadores y discos, para hacer una cobertura uniforme de la patata
- Equipado con 2 bancas y posapiés para los operadores
- Equipado con tolva para la patata, permitiendo una mayor autonomía de trabajo.
- Esta máquina está diseñada para ofrecer una plantación económica y de alto rendimiento diario
- Construcción robusta, realizada con materiales seleccionados y ensayados en las más difíciles condiciones de trabajo, permitiendo una larga duración y reducidos costos de mantenimiento.



CONEXIÓN A LOS 3 PUNTOS DEL TRACTOR



SISTEMA MOTRIZ CON RUEDA MOTRIZ Y TRANSMISIÓN DE CADENA



2 RUEDAS PARA AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE TRABAJO



2 PATINES ESTABILIZADORES Y DISCOS PARA COBERTURA UNIFORME



2 TOLVAS PARA PATATAS Y MAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO

PRINCIPALES BENEFICIOS



ALTA PRODUCTIVIDAD DIARIA
Plantación económica y de alto rendimiento diario, maximizando la eficiencia operacional.



ROBUSTEZ CONSTRUCTIVA
Materiales seleccionados y probados en las condiciones más difíciles, garantizando durabilidad y reducidos costos de mantenimiento.



ECONOMÍA Y EFICIENCIA
Características avanzadas que permiten una plantación eficiente, ahorrando recursos y tiempo.

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE FIALHO FI-PB/4L - 4 LIGNES



CODE	MODÈLE	DISTÂNCIA ENTRE LIGNES	DISTÂNCIA ENTRE PLANTES	RENDIMENT JOURNALIER (10H)	PUISSANCE NÉCESSAIRE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
40901001	FI-PB/2L	0,65 à 0,80m	0,24m	1 Ha	Min. 25 Hp	1400x1600x930	220
40901003	FI-PB/4L	0,65 à 0,80m	0,24m	2 Ha	Min. 50 Hp	2400x1600x930	220

ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

- Planteuse de pommes de terre à 2 et 4 lignes, avec système de plateaux à 7 alvéoles
- Attelage aux 3 points du tracteur
- Système d'entraînement, actionné par une roue motrice avec transmission par chaîne
- Équipée de 2 roues permettant de régler facilement la profondeur de travail souhaitée
- Équipée de 2 patins stabilisateurs et de disques, pour assurer un recouvrement uniforme des pommes de terre
- Équipée de 2 bancs et repose-pieds pour les opérateurs
- Équipée d'une trémie pour les pommes de terre, permettant une plus grande autonomie de travail.
- Cette machine est conçue pour offrir une plantation économique et un rendement journalier élevé
- Construction robuste, réalisée avec des matériaux sélectionnés et testés dans les conditions de travail les plus difficiles, permettant une longue durée de vie utile et des coûts d'entretien réduits.



ATTELAGE AUX
3 POINTS
DU TRACTEUR



SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT
AVEC ROUE MOTRICE
ET TRANSMISSION
PAR CHAÎNE



2 ROUES
POUR LE RÉGLAGE
DE LA PROFONDEUR
DE TRAVAIL



2 PATINS
STABILISATEURS
ET DISQUES POUR
UN RECOUVREMENT
UNIFORME



2 TRÉMIES
POUR POMMES DE TERRE
ET PLUS GRANDE
AUTONOMIE DE TRAVAIL

PRINCIPAUX AVANTAGES



HAUTE PRODUCTIVITÉ JOURNALIÈRE
Plantation économique et à haut rendement journalier, maximisant l'efficacité opérationnelle.



ROBUSTESSE DE CONSTRUCTION
Matériaux sélectionnés et testés dans les conditions les plus difficiles, garantissant durabilité et réduction des coûts d'entretien.



ÉCONOMIE ET EFFICACITÉ
Caractéristiques avancées qui permettent une plantation efficace, économisant des ressources et du temps.

POTATO PLANTER FIALHO FI-PB/4L - 4 ROWS



CODE	MODEL	ROW SPACING	PLANT SPACING	DAILY CAPACITY (10H)	REQUIRED POWER	DIMENSIONS	WEIGHT (Kg)
40901001	FI-PB/2L	0,65 to 0,80m	0,24m	1 Ha	Min. 25 Hp	1400x1600x930	220
40901003	FI-PB/4L	0,65 to 0,80m	0,24m	2 Ha	Min. 50 Hp	2400x1600x930	220

EQUIPMENT AND FEATURES

- Potato planter with 2 and 4 rows, with 7-cell plate system
- 3-point hitch connection to the tractor
- Drive system powered by drive wheel with chain transmission
- Equipped with 2 wheels to easily adjust the working depth
- Equipped with 2 stabilizer skids and discs to ensure uniform coverage of the potatoes
- Equipped with 2 benches and footrests for operators
- Equipped with hopper for seed potatoes, providing greater working autonomy
- This machine is designed to provide economical planting and high daily performance
- Robust construction, made with selected materials and tested under the most difficult working conditions, allowing a long service life and reduced maintenance costs.



3-POINT
HITCH CONNECTION
TO THE TRACTOR



DRIVE SYSTEM
WITH DRIVE WHEEL
AND CHAIN
TRANSMISSION



2 WHEELS
TO ADJUST
THE WORKING
DEPTH



2 STABILIZER SKIDS
AND DISCS FOR
UNIFORM COVERAGE



HOPPER FOR
SEED POTATOES
GREATER WORKING
AUTONOMY

MAIN BENEFITS



HIGH DAILY PRODUCTIVITY
Designed to provide economical planting and high daily performance, maximizing operational efficiency.



ROBUST CONSTRUCTION
Made with selected and tested materials under the most difficult conditions, ensuring durability and low maintenance costs.



ECONOMY AND EFFICIENCY
Advanced features that enable efficient planting, saving resources and time.