



Trituradora florestal adaptável a todo o tipo de tratores entre os 180 – 250 CV. Equipada com martelos escamoteáveis, para ramos, limpezas florestais, mato, arvores inteiros.

Equipada com um rotor de dente fixo com sistema FIXE TOP, para madeira grossa e cepos.

Esta máquina incorpora todas as opções possíveis de série, necessárias para realizar um óptimo trabalho florestal.








## CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste de 12 mm.
- Rotor Polser de + 725 mm de diâmetro.
- Grupo sistema RAIL BOX com roda livre.
- Transmissão de cardam as correias.
- Transmissão lateral por correias 2 x 4 XPC.
- Martelos escamoteáveis o dente fixo de carboneto.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Dupla cortina dianteira de protecção.
- Tdf 1000 rpm.
- Contra martelos em aço.
- Patins.
- Sistemas anti-arames no rotor.
- Reforços internos do chassis.
- Porta traseira hidráulica.
- Tampa de correias compacta.
- Abatedor.
- Polis de 350 diâmetro.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



**Abatedor**  
**Porta traseira hidráulica**  
**Sistema anti-arames no rotor**  
**Transmissão de cardam as correias**  
**Sistema RAIL BOX com roda livre**



MODELO	 mm	 KW-HP			 KG	Nº CORREIAS TIPO							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	132 - 180 184 - 250	36	64	4000	2 x 4 XPC	2457	97"	1710	67"	1850	73"	1000
T-2300	2300	154 - 210 184 - 250	48	72	4350	2 x 4 XPC	2690	109"	1710	67"	1850	73"	1000
T-2500	2500	177 - 240 184 - 250	48	80	4675	2 x 4 XPC	2960	117"	1710	67"	1850	73"	1000

## Sistema FIXE TOP



## OPÇÕES



- Turbo embreagem

