

Serrat

PRO + DESPLAZABLE



CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diámetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 4 SPCX.
- Martillos estampados o cuchillas en Y.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo regulable en altura.
- Tdf 1000 rpm.
- 3 hileras de contramartillos.



-Modelo construido según la Normativa CE.

-Indicaciones de Seguridad visibles al personal.

MODELO	mm	KW-HP		KG	N.º CORREAS TIPO							PRECIO	
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000	11.100 €
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000	11.900 €
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000	12.400 €
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	12.700 €
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000	13.000 €

ACCESORIOS

Gomas delanteras (por metro)	90 €	Rueda libre en la manga	500 €	Cadenas delanteras (por metro)	100 €
Gomas traseras (por metro)	100 €	Rueda libre en la transmisión	260 €	Retenedor trasero (por metro)	260 €
Kit de patines (2)	250 €	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Rodillo de 11 mm Ø 280 (por metro)	170 €



CARACTERÍSTICAS

- Châssis en tôle anti usure de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diamètre de coupe.
- Boîtier SERRAT.
- Transmission simple entraînement par courroies 4 SPCX.
- Marteaux forgés SERRAT.
- Marteaux garantis contre cassure.
- Système GIROSTOP.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangé de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Rideau de protection à l'avant.
- Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor.

- Double roulements sur le rouleau palpeur.
- Rouleau réglable en hauteur.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- 3 lignes de contre couteaux.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurités visibles par le personnel.



MODELO	mm	KW-HP			N.º CORREAS TIPO							PRECIO	
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000	11.100 €
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000	11.900 €
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000	12.400 €
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	12.700 €
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000	13.000 €

ACCESORIOS

Gomas delanteras (por metro)	90 €	Rueda libre en la manga	500 €	Cadenas delanteras (por metro)	100 €
Gomas traseras (por metro)	100 €	Rueda libre en la transmisión	260 €	Retenedor trasero (por metro)	260 €
Kit de patines (2)	250 €	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Rodillo de 11 mm Ø 280 (por metro)	170 €

Serrat

PRO + DESPLAZABLE



CHARACTERISTICS

- Steel-plate chassis, thickness 10 mm.
- Rotor POLSER of 550 mm of diameter.
- Gearbox SERRAT.
- 4 SPCX side belt transmission.
- Stamped hammers.
- Hammers guaranteed against breakage.
- Supports of bearing rotor in steel.
- Oscillating bearings of double row of rollers.
- Front protection curtain.
- Obturations antiwire in rotor.
- Double bearing on rear roller.
- Height-adjustable rear roller.
- PTO 1000 rpm.
- 3 lines of counter hammers.

- Rear tine retaines (optional).
- Rear roller cleaner.
- Model built under EC Normative.
- Safety indicators visible to personnel.



MODELO					N.º CORREAS TIPO							PRECIO	
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000	11.100 €
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000	11.900 €
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000	12.400 €
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	12.700 €
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000	13.000 €

ACCESORIOS

Gomas delanteras (por metro)	90 €	Rueda libre en la manga	500 €	Cadenas delanteras (por metro)	100 €
Gomas traseras (por metro)	100 €	Rueda libre en la transmisión	260 €	Retenedor trasero (por metro)	260 €
Kit de patines (2)	250 €	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Rodillo de 11 mm Ø 280 (por metro)	170 €

Serrat

PRO + DESPLAZABLE



CARACTERÍSTICAS

- Chassi em chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Correia lateral de transmissão 4 SPCX.
- Martelos estampados ou lâminas em Y.
- Martelos garantidos contra quebra.
- Sistema GIROSTOP.
- Suporta rolamento do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de duas carreiras.
- Cortina de proteção frontal.
- Vedações anti-fio no rotor.
- Rolamento duplo no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- Tdf 1000 rpm.
- 3 filas de martelos.



- Modelo construído de acordo com o Regulamento CE.
- Instruções de segurança visíveis para o pessoal.

MODELO	mm	KW-HP			N.º CORREAS TIPO							PRECIO	
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000	11.100 €
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000	11.900 €
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000	12.400 €
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	12.700 €
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000	13.000 €

ACCESORIOS

Gomas delanteras (por metro)	90 €	Rueda libre en la manga	500 €	Cadenas delanteras (por metro)	100 €
Gomas traseras (por metro)	100 €	Rueda libre en la transmisión	260 €	Retenedor trasero (por metro)	260 €
Kit de patines (2)	250 €	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Rodillo de 11 mm Ø 280 (por metro)	170 €