



FRANGISASSI - STONE CRUSHER

FA-N - ATILA - N

HP 200/380 - kW 147/279



EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

- Enganche universal de 3 puntos (Categoría 3)
- Unidad de velocidad única, 1000 rpm
- Rotor reforzado, 910 diám.
- Rotor con 35 picos Ø en "ALTA RESISTENCIA" Y USAR ACERO RESISTENTE "
- Anillos de protección en el soporte de la transmisión
- Cardan central con perno de seguridad (lado del tractor) tenedor 1 3/4 "Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en aceite baño "de Valentini-4G"
- Soporte de rodamientos con sellos especiales, "Laberinto Bearing Protection por Valentini "
- Hojas de contención posterior y cuadrículas de selección para productos triturados que se pueden ajustar con un Gato hidraulico
- Transportador delantero ajustable con gato HYDRAULIC
- Ajuste HIDRÁULICO de trineos para trabajo profundidad
- Tapa de protección de la carcasa en ambos lados
- Tapa protectora del contador en "HIGH RESISTANCE" Y USAR ACERO RESISTENTE "
- Sistema de fase de fricción "By Valentini"

La seguridad

- Protecciones de seguridad CE
- Barras de protección frontales
- Protecciones antiintrusión para el transporte
- Patas de estacionamiento

Notas sobre el equipo tractor

- Transmisión variable o súper caja de cambios
- Distribuidores hidráulicos solicitados de 2 a 6



MODELO	POTÊNCIA		ANCHURA DE TRABAJO	TOTAL HUELLA	PICOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO EN ROCK BANK	PROFUNDIDAD DE TRABAJO ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW						
1800	200/380	147/279	1745	2210	170	27	50	258
2000	220/380	162/279	1995	2460	185	27	50	258
2300	240/380	176/279	2245	2710	220	27	50	258
2500	280/380	206/279	2495	2960	238	27	50	258

T5_1:3,10_FA

MODELLO - MODEL	PESO* kg - WEIGHT* Kg.	CODICE - CODE	PREZZO € - PRICE €	
1800	5300	A1ATTILA18N	€	110.432,70
2000	5800	A1ATTILA20N	€	113.800,05
2300	6400	A1ATTILA23N	€	117.163,20
2500	6800	A1ATTILA25N	€	122.837,40

* approssimativo | * approximate weight

ACCESSORIES	PREZZO - PRICE €	
Kit de ruedas laterales traseras	€	4.295,55



Picco Ø 35
Peaks 35 Ø



FRANGISASSI - STONE CRUSHER

FA-N - ATILA - N

HP 200/380 - kW 147/279



ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Attelage universel à 3 points (Catégorie 3)
- Unité à une vitesse, 1000 tr / min
- Rotor renforcé, 910 diam.
- Rotor avec 35 Ø crêtes en "HAUTE RÉSISTANCE" ET PORTER DE L'ACIER RÉSISTANT "
- Bagues de protection sur le support de transmission
- Cardan central avec boulon de sécurité (côté tracteur fourche 1 3/4 "Z20)
- Double transmission latérale avec engrenages dans l'huile bain "par Valentini-4G"
- Support de roulement avec des joints spéciaux, "Labyrinth Protection des roulements par Valentini "
- Feuilles de confinement arrière et grilles de sélection pour un produit écrasé qui peut être ajusté avec un Vérin hydraulique
- Convoyeur avant réglable avec prise HYDRAULIC
- Réglage HYDRAULIQUE des traîneaux pour le travail profondeur
- Capuchon de protection du boîtier des deux côtés
- Capot de protection dans "HIGHRESISTANCE" ET PORTER DE L'ACIER RÉSISTANT "
- Système de phasage par friction "By Valentini"

sécurité

- Protections de sécurité CE
- Rails de protection avant
- Protections anti-intrusion pour le transport
- Places de parking

Notes d'équipement de tracteur

- Transmission variable ou super boîte de vitesses
- Distributeurs hydrauliques demandés de 2 à 6

MODÈLE	PUISSANCE		LARGEUR DE TRAVAIL	EMPREINTE TOTALE	PICS	PROFONDEUR DE TRAVAIL SUR ROCK BANK	PROFONDEUR DE TRAVAIL ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1800	200/380	147/279	1745	2210	170	27	50	258
2000	220/380	162/279	1995	2460	185	27	50	258
2300	240/380	176/279	2245	2710	220	27	50	258
2500	280/380	206/279	2495	2960	238	27	50	258

T5_1:3,10_FA

MODELLO - MODEL	PESO* kg - WEIGHT* Kg.	CODICE - CODE	PREZZO € - PRICE €	
1800	5300	A1ATTILA18N	€	110.432,70
2000	5800	A1ATTILA20N	€	113.800,05
2300	6400	A1ATTILA23N	€	117.163,20
2500	6800	A1ATTILA25N	€	122.837,40

* approssimativo | * approximate weight

ACCESSORIES	PREZZO - PRICE €	
Kit de roues arrière	€	4.295,55



Picco Ø 35
Peaks 35 Ø



FRANGISASSI - STONE CRUSHER

FA-N - ATTLA - N

HP 200/380 - kW 147/279



STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 910 diam.
- Rotor with 35 Ø peaks in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth
- Casing protection cap on both sides
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Safety

- CE Safety protections
- Front protective rails
- Anti-intrusion protections for transport
- Parking legs

Tractor equipment notes

- Variable transmission or super gearbox
- Hydraulic distributors requested from 2 to 6

MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	PEAKS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* ROLLING GROUND	ROTOR
	HP	kW						
1800	200/380	147/279	1745	2210	170	27	50	258
2000	220/380	162/279	1995	2460	185	27	50	258
2300	240/380	176/279	2245	2710	220	27	50	258
2500	280/380	206/279	2495	2960	238	27	50	258

T5_1:3,10_FA

MODELLO - MODEL	PESO* kg - WEIGHT* Kg.	CODICE - CODE	PREZZO € - PRICE €	
1800	5300	A1ATTILA18N	€	110.432,70
2000	5800	A1ATTILA20N	€	113.800,05
2300	6400	A1ATTILA23N	€	117.163,20
2500	6800	A1ATTILA25N	€	122.837,40

* approssimativo | * approximate weight

ACCESSORIES	PREZZO - PRICE €	
Rear side wheels kit	€	4.295,55



Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Rotor with 35 Ø peaks in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"



Picco Ø 35
Peaks 35 Ø



FRANGISASSI - STONE CRUSHER

FA-N - ATILA - N

HP 200/380 - kW 147/279



EQUIPAMENTO PADRÃO:

- engate universal de 3 pontos (categoria 3)
- Unidade de velocidade única, 1000 rpm
- Rotor Reforçado, 910 diam.
- Rotor com picos de 35 Ø em "ALTA RESISTÊNCIA E usar aço resistente"
- Anéis de proteção no suporte de transmissão
- Cardan central com parafuso de segurança (lado do trator garfo 1 3/4 "Z20)
- Transmissão lateral dupla com engrenagens em óleo banho "por Valentini-4G"
- Suporte de rolamentos com selos especiais, "Labirinto Proteção de rolamento por Valentini"
- Folhas de contenção traseiras e grades de seleção para o produto triturado que pode ser ajustado com Macaco hidráulico
- Transportador frontal ajustável com tomada HIDRÁULICA
- ajuste HIDRÁULICO de trenós para o trabalho profundidade
- Tampa de proteção da caixa em ambos os lados
- Contra-capota protetora em "HIGHRESISTANCE E usar aço resistente"
- Sistema de faseamento de fricção "By Valentini"

Segurança

- Proteções de segurança CE
- Trilhos de proteção dianteiros
- Proteções anti-intrusão para transporte
- Pernas de estacionamento

Notas de equipamento de trator

- transmissão variável ou super caixa de velocidades
- Distribuidores hidráulicos solicitados de 2 a 6

MODELO	POTÊNCIA		LARGURA DE TRABALHO	DIMENSÃO TOTAL	PICOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO NO BANCO DE ROCHA	ROLO DE PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ROTOR
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm
1800	200/380	147/279	1745	2210	170	27	50	258
2000	220/380	162/279	1995	2460	185	27	50	258
2300	240/380	176/279	2245	2710	220	27	50	258
2500	280/380	206/279	2495	2960	238	27	50	258

T5_1:3,10_FA

MODELLO - MODEL	PESO* kg - WEIGHT* Kg.	CODICE - CODE	PREZZO € - PRICE €	
1800	5300	A1ATTILA18N	€	110.432,70
2000	5800	A1ATTILA20N	€	113.800,05
2300	6400	A1ATTILA23N	€	117.163,20
2500	6800	A1ATTILA25N	€	122.837,40

* approssimativo | * approximate weight

ACCESSORIES	PREZZO - PRICE €	
Kit de rodas laterais traseiras	€	4.295,55



Picco Ø 35
Peaks 35 Ø