

Opções disponíveis

- Lança articulada
- Extensões (0,25 m)
- Grade de dimensionamento
- Filtro de óleo (pressão de entrada)
- Válvula com sistema de abertura hidráulica

Modelo padrão

- Totalmente hidráulico
- Transportador de acionamento hidráulico de borracha; controle de taxa de fluxo
- Dispositivo
- Mesa de espalhamento hidráulico
- Guarda da grade dianteira
- Freios mecânicos e hidráulicos
- Luzes aprovadas para uso em estrada - 25 km / h

Model	GVW (kg)	Volume (m3 - water)	Length x Width x Height (body shell)	Overall Width	Loading Height	Wheels
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply

Opciones disponibles

- Barra de tiro articulada
- Extensiones (0,25 m)
- Cuadrícula de tamaño
- Filtro de aceite (presión de entrada)
- Válvula con sistema de apertura hidráulico.

Modelo estándar

- Completamente hidráulico
- Transportador hidráulico de caucho; control de caudal
- Dispositivo
- Mesa de expansión hidráulica
- Guardia de parrilla delantera
- Frenos mecánicos e hidráulicos.
- Luces aprobadas para uso en carretera - 25 km / h

Model	GVW (kg)	Volume (m3 - water)	Length x Width x Height (body shell)	Overall Width	Loading Height	Wheels
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply

Modèle standard

- Timon articulé pour les virages serrés
- Extensions (0,25 m)
- Grille de dimensionnement
- Filtre à huile (pression d'entrée)
- Vanne à ouverture hydraulique

Options disponibles

- Entièrement hydraulique
- Convoyeur d'entraînement en caoutchouc hydraulique; dispositif de Contrôle du débit
- Roues standard
- Table d'épandage hydraulique
- Grille de protection avant
- Freins mécaniques et hydrauliques
- Phares homologués pour usage routier - 25 km / h

Model	GVW (kg)	Volume (m3 - water)	Length x Width x Height (body shell)	Overall Width	Loading Height	Wheels
EEV 2	2500	1.2 / 1.8	2m05 x 1m20 x 0m60	1m25	1m35 (+0m25)	10.075-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1.3 / 2.5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply

Options available

- Articulated drawbar for turning tight corners
- Extensions (0.25 m)
- Sizing grid
- Oil filter (input pressure)
- Valve with hydraulic opening system

Standard model

- Fully hydraulic
- Rubber hydraulic drive conveyor; flow-rate control device
- Standard wheels
- Hydraulic spreading table
- Front grill guard
- Mechanical and hydraulic brakes
- Lights, approved for road use - 25 km/h

Model	GVW (kg)	Volume (m ³ - water)	Length x Width x Height (body shell)	Overall Width	Loading Height	Wheels
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply