

## ROLO DESTORRADOR COMPACTADOR DENTADO FI-RDC



CÓDIGO	MODELO	Diâmetro do Rolo	Diâmetro do Tubo	Largura Trabalho	Potência Necessária	Peso (Kg)
40401001	FI-RDC1/2000	12"	8"	2.00M	45 a 60HP	760
40401002	FI-RDC1/2500	12"	8"	2.50M	45 a 60HP	950
40401003	FI-RDC1/3000	12"	8"	3.00M	60 a 80HP	1.140
40401004	FI-RDC1/3500	12"	8"	3.50M	60 a 80HP	1.330
40401005	FI-RDC1/4000	12"	8"	4.00M	80 a 90HP	1.520
40401006	FI-RDC1/5000	12"	8"	5.00M	80 a 90HP	1.900

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro do Rolo	Diâmetro do Tubo	Largura Trabalho	Potência Necessária	Peso (Kg)
40401007	FI-RDC2/2000	16"	12"	2.00M	50 a 60HP	980
40401008	FI-RDC2/2500	16"	12"	2.50M	60 a 70HP	1.230
40401009	FI-RDC2/3000	16"	12"	3.00M	70 a 80HP	1.480
40401010	FI-RDC2/3500	16"	12"	3.50M	80 a 90HP	1.730
40401011	FI-RDC2/4000	16"	12"	4.00M	90 a 100HP	2.070
40401012	FI-RDC2/5000	16"	12"	5.00M	100 a 110HP	2.470

### FI-RDC1 (12" de Diâmetro) e FI-RDC2 (16" de Diâmetro)

Rebocados, com discos oscilantes de perfil dentado, montados nos 3 pontos do tractor pata transporte

A Fialho & Irmão reserva o direito de alterar dados nesta tabela sem aviso prévio