

Semeador Monogrão em Linha - FI-L e FI-LDA

Código	Modelo	Nº de Linhas	Distância Entre Linhas	Capacidade do tegão p/semente	Capacidade do tegão p/adubo	Potência Necessária	Peso
41201009	FI-1L	1	-----	13 Lt.	-----	Min. 10 Hp	80 Kg.
41201010	FI-1LDA	1	-----	13 Lt.	24 Lt.	Min. 10 Hp	105 Kg.
41201001	FI-2L	2	Min. 0.60 m	2x13 Lt.	-----	Min. 14 Hp	100 Kg.
41201002	FI-2LDA	2	Min. 0.60 m	2x13 Lt.	2x24 Lt	Min. 14 Hp	165 Kg.
41201007	FI-3L	3	Min. 0.60 m	3x13 Lt.	-----	35 a 50 Hp	155 Kg.
41201008	FI-3LDA	3	Min. 0.60 m	3x13 Lt.	3x24 Lt	35 a 50 Hp	280 Kg
41201003	FI-4L	4	Min. 0.60 m	4x13 Lt.	-----	45 a 60 Hp	215 Kg.
41201004	FI-4LDA	4	Min. 0.60 m	4x13 Lt.	4x24 Lt	45 a 60 Hp	360 Kg.
41201005	FI-6L	6	Min. 0.60 m	6x13 Lt.	-----	60 a 80 Hp	325 Kg.
41201006	FI-6LDA	6	Min. 0.60 m	6x13 Lt.	6x24 Lt	60 a 80 Hp	540 Kg

FI-L e FI-LDA

Montados, com sistema de disco horizontal perfurado, monogrão, para milho, feijão, grão, girassol, melão e similares.

Equipamento Standard por cada linha de sementeira nas séries FI-L e FI-LDA:

1 carroto de 14 dentes, 1 carroto de 18 dentes, 1 carroto de 21 dentes, 1 carroto de 28 dentes, para efectuarem respectivamente as seguintes distâncias entre sementes: 15 cm; 19,6 cm e 31,4 cm.

Os semeadores podem ser fornecidos com disco para semente à escolha:

Feijão, Grão, Milho, Girassol ou fabricado a medida através do fornecimento pelo cliente da semente.

Os modelos de 4 e 6 linhas estão equipados com 2 braços riscadores marcadores laterais, com bico.

A Fialho & Irmão reserva o direito de alterar dados nesta tabela sem aviso prévio