



PAGLIARI®

Rimorchi a cassone ribaltabile

Dump trailers



Rimorchi a cassone ribaltabile

E' il modello più grande della serie, particolarmente adatto al trasporto di materiali voluminosi.

Viene costruito nelle versioni con sospensione meccanica a balestre paraboliche e con sospensione pneumatica.

Può essere dotato di cassone in lamiera di acciaio di alta qualità, in lamiera d'acciaio INOX o in alluminio. Il telaio è in acciaio altoresistenziale, idoneo per sopportare le sollecitazioni derivanti da condizioni di carico gravose.

Il portellone a chiusura idraulica è a perfetta tenuta stagna.

Frenatura pneumatica od idraulica.

Dump trailers SC 820

It is the biggest model of the range, especially suitable for transporting bulky materials.

It can be fitted with mechanic suspensions with parabolic leaf springs or pneumatic suspensions.

The dump body can be made of high-quality steel plate, stainless steel plate or aluminium. The chassis is made of high-resistance steel fit for withstanding the stress caused by heavy-duty loading conditions. The hydraulically-locked door is perfectly watertight. Available with pneumatic or hydraulic brakes.

SC 820





PAGLIARI®



Modelli	Models		SC 820 airone
Dimensioni ingombro (Lu x La x H)	Overall dimensions (L x W x H)	m	9,85 x 2,55 x 3,35
Dimensioni cassone (Lu x La x H)	Size of dump body (L x W x H)	m	8,00 x 2,30 x 1,75
Capacità	Capacity	m ³	32
Assi	Axles	n°	3
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	20.000

A richiesta: cassone in acciaio inox, freni idraulici o pneumatici, sospensione meccanica o pneumatica, coclea posteriore di scarico.

Optionals: stainless steel body, hydraulic or pneumatic brakes, mechanical or pneumatic suspensions, discharge back cochlea.



Rimorchi a cassone ribaltabile


E' il modello standard per i tre assi "Pagliari".
Presenta le stesse caratteristiche e le stesse soluzioni del modello SC 820, dal quale si distingue unicamente per le minori dimensioni.
E' dotato di assali industriali autosterzanti con dispositivo di blocco idraulico per la retromarcia.
Il dispositivo di fine corsa è di tipo industriale con possibilità di comando pneumatico per la scelta della velocità di discesa del cassone.

Dump trailers SC 720

It is the standard model of "Pagliari"'s three-axle range. It features the same functions and the same solutions as the SC 820, the only difference being its smaller size.

It is equipped with self-steering industrial-type axles with a hydraulic stopping device for reverse motion. The stopping device is an industrial-type one, and can be fitted with a pneumatic control for the selection of the downward speed of the dump body.

Dispositivo di fine corsa industriale.
Industrial-type stopping device.



SC 620 SC 720



Modelli	Models		SC 620 airone	SC 720 airone
Dimensioni ingombro (Lu x La x H)	Overall dimensions (L x W x H)	m	8,60 x 2,55 x 3,30	9,20 x 2,55 x 3,25
Dimensioni cassone (Lu x La x H)	Size of dump body (L x W x H)	m	6,20 x 2,30 x 1,75	7,30 x 2,30 x 1,75
Capacità	Capacity	m ³	24	28
Assi	Axles	n°	3	3
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	20.000	20.000

A richiesta: cassone in acciaio inox, freni idraulici o pneumatici, sospensione meccanica o pneumatica, coclea posteriore di scarico.

Optionals: stainless steel body, hydraulic or pneumatic brakes, mechanical or pneumatic suspensions, discharge back cochlea.



Rimorchi a cassone ribaltabile

Modello a due assi ravvicinati con sospensione meccanica a balestre paraboliche coniugate a bilancere. Può essere dotato di cassone in lamiera di acciaio di qualità oppure in lamiera di acciaio INOX. Il portellone a chiusura idraulica può essere a perfetta tenuta stagna. Frenatura idraulica o pneumatica.

E' predisposto per l'applicazione di soprasponde fisse.

SC 514

SC 614



Dump trailers SC 614

Close-two axle model with mechanic suspensions with lever-coupled parabolic leaf springs. The dump body can be made of quality steel plate or stainless steel plate.

The hydraulically-locked door can be perfectly watertight. Available with hydraulic or pneumatic brakes.

Optionally, it can be fitted with fixed over-panels.



Cassone a scivolo per l'impiego anche con il letame.

Sliding dump body; it can also be used with manure.

Modelli	Models		SC 514 airone	SC 614 airone
Dimensioni ingombro (Lu x La x H)	Overall dimensions (L x W x H)	m	7,20 x 2,55 x 3,10	8,40 x 2,55 x 3,25
Dimensioni cassone (Lu x La x H)	Size of dump body (L x W x H)	m	5,30 x 2,30 x 1,55	6,00 x 2,30 x 1,75
Capacità	Capacity	m ³	18	21
Assi	Axles	n°	2	2
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	14.000	14.000

A richiesta: cassone in acciaio inox, freni idraulici o pneumatici, sospensione meccanica o pneumatica, coclea posteriore di scarico.

Options: stainless steel body, hydraulic or pneumatic brakes, mechanical or pneumatic suspensions, discharge back-cochlea.



Carrelloni a pianale fisso



Ideali per trasporto balloni o macchine operatrici. Capacità di carico fino a 30 balloni.

Suitable to transport bales or operating vehicles.



Modelli	Models		PB 146	PB 208	PB 209	PB 210
Dimensioni ingombro (Lu x La x H)	Overall dimensions (L x W x H)	m	7,90 x 2,55	9,90 x 2,55	10,90 x 2,55	12,00 x 2,55
Dimensioni cassone (Lu x La x H)	Size of dump body (L x W x H)	m	6,00 x 2,40	8,00 x 2,40	9,00 x 2,40	10,00 x 2,40
Tara	Tare	Kg	4.500	5.500	6.500	7.400
Massa complessiva legale	Prescribed overall weight	Kg	14.000	20.000	20.000	20.000
Assi	Axles	n°	2	3	3	3

A richiesta: pianale rivestito in legno, freni idraulici o pneumatici, sospensioni meccaniche o pneumatiche, rampe di carico posteriori idrauliche, separate o integrali, rastrelliera anteriore.

On request: platform covered with wood, hydraulic or pneumatic brakes, mechanical or pneumatic suspensions detached/divided hydraulic or undivided back charging ramps, front rack.



Optionals

Al fine di soddisfare le diverse richieste, abbiamo messa a punto un'ampia gamma di accessori in grado di personalizzare il rimorchio secondo ogni specifica esigenza.

Optionals

For supply various requests, we get ready a wide range of accessories able to personalize the dumper trailer according to every specific need.



Sovraspanda salsata fissa.
Fix top edge.



Sovrasponde smontabili - Sponda anteriore idraulica.
Removable top edge - Hydraulic front side panel.



Scaletta di ispezione anteriore o posteriore.
Ramp inspection.



Parafanghi inox o ferro.
Stainless steel or iron wings.



Sospensione pneumatica industriale con valvola livellatrice e molla a ginocchio.
Industrial-type pneumatic suspension with grading valve and knee spring.



Pneumatici a larga sezione e bassa pressione di gonfiaggio.
Large-section, low inflation tyres.



Pompa di ribaltamento tramite motore idraulico, con eliminazione della trasmissione cardanica. The dumping pump is operated by a hydraulic motor, with no need for a cardan drive.



Copertura del cassone del tipo Copri-Scopri, con motorizzazione elettrica od idraulica, per il contenimento dei prodotti polverosi. The dump body is equipped with an electrically- or hydraulically-operated pull on/pull off covering, for covering dusty products.



Bocchetta di scarico posteriore per la granella.
Back opening for the unloading of grains.



RETROTRIDEM

Sistema elettronico per sterzare anche in retromarcia con gruppo elettrovalvole e centralina di controllo del sistema.
Solenoid valve unit and control box of the Retrotridem system



Portellone a chiusura idraulica e perfetta tenuta stagna. Perfectly-waterlight, hydraulically-locked door.



PAGLIARI®

Macchine agricole e industriali

Via Corriera, 23
loc. Squarzanella 46019 Viadana (MN)
Tel. **0375.80122** - 0375.80420
Fax 0375.808882
info@pagliari.eu - www.pagliari.eu

