

Fresa mod. SS - SUPER SQUALO

T4_2,58_SS
130/270 HP - 96/199 Kw



Instalação padrão:

- União universal de 3 pontos (3^a categoria)
- União barras anteriores oscilates.
- Predisposição união barras anteriores fixas para quick copler 3^a categoria.
- Âncora Central
- Velocidade única 1000 rot/ min
- Rotor reforçado diâmetro 540 com flanges "aço de alta resistência"
- 6 enxadas em hélice por flange.
- Suporte do lado morto a banho de óleo.
- Chapas externas para limpeza lateral
- Cardan central fixo (garfo lado trator 1 "3/8 Z6)
- Cardan lateral com pino de segurança.
- Abertura e fecho hidráulico com 4 macacos e valvulas de bloqueio controladas
- Válvulas de abertura e fechamento hidráulico de corpos com 4 gatos e bloco controlado
- Transmissão lateral com engrenagens em banho de óleo
- Montagem de rolamentos com vedantes especiais "Labyrinth Bearing Proteção por Valentini"
- Chapas posteriores regulaveis com amortecedor com "Regulação rápida"

Nas versões com rolo

- Macacos mecânicos para ajuste de profundidade
- Rolo mais amplo paralelo à transmissão
- Dispositivo automático para alinhar os rolos traseiros "por Valentini"
- Tampa de proteção de segurança do cárter
- Luzes traseiras para a circulação rodoviária
- Barra manual de segurança para transporte.
- Proteções de segurança da CE
- Proteção contra intrusão para transporte
- Dimenções na estrada- 2470

Notas: Para uso em solos pesados ou pedrosos recomenda-se o uso de contrabritas.

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	Nº BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/ MIN ROTOR BINADERAS	GIROS/MIN ROTOR CHAPAS/PUNTAS
3700	130 / 270	96 / 199	3750	4000	84	28	253	310
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310

Rotofresa mod. SS - SUPER SQUALO

T4_2,58_SS
130/270 HP - 96/199 Kw



INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3^a categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick coupler 3^a categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre hidráulico de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes "AUMENTADOS" en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regulation"

En las versiones con rodillo

- Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Dispositivo automático de alineación de los rodillos posteriores "by Valentini"
- Cubierta protección cárter

Seguridad

- Barra luces posteriores para circulación en carreteras
- Barra manual de seguridad para transporte
- Protecciones de seguridad CE
- Protecciones contra intrusión para transporte
- Dimensión carretera 2470

NOTAS: Para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	Nº BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/ MIN ROTOR BINADERAS	GIROS/MIN ROTOR CHAPAS/PUNTAS
3700	130 / 270	96 / 199	3750	4000	84	28	253	310
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310



Hereses Rotatif mod. SS - SUPER SQUALO

T4_2,58_SS

130/270 HP - 96/199 Kw



Installation standard:

- 3 points Union universelle (3ème catégorie)
- Union barres antérieures oscillants L'attachement
- prédisposition barres antérieures fixés à Copieur rapide 3ème catégorie
- Anchor centrale
- Groupe seule vitesse 1000 tours / min
- Diamètre du rotor renforcé avec des brides 540 "de acier à haute résistance"
- 6 heures hélice bride
- Soutien mort côté à bain d'huile
- Plaques externe pour nettoyer les côtés
- articulation centrale fixe (tracteur fourche Side 1 "3/8 Z6")
- arbre de prise de force latérale avec goupille de sécurité
- vannes d'ouverture et fermeture hydraulique de corps avec 4 chats et blocs contrôlés
- Transmission latérale à engrenages «en relief» à bain d'huile
- roulements avec joints spéciaux "Protection Labyrinthe de roulement par Valentini" Montage
- amortisseur arrière ajustable absorbeurs lames de ressort avec "Regolazione rapida"

Sur les versions avec rouleau

- vérins mécaniques pour réglage de la profondeur
- large rouleau parallèlement à la transmission
- Dispositif automatique pour aligner les rouleaux arrière "par Valentini"
- Protection de carter de couverture

Sécurité

- Feux de barre arrière pour la circulation routière
- Barre de sécurité des transports Manuel
- protections de sécurité CE
- Protection contre les transports d'intrusion
- Dimension 2470 route

NOTES: Pour l'utilisation dans les sols lourds ou piedrosos recommandé Strawberry fournir contre-brides.

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	Nº BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/ MIN ROTOR BINADERAS	GIROS/MIN ROTOR CHAPAS/PUNTAS
3700	130 / 270	96 / 199	3750	4000	84	28	253	310
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310



Rotary Tiller mod. SS - SUPER SQUALO

T4_2,58_SS

130/270 HP - 96/199 Kw



Standard Installation:

- 3-point universal Union (3rd category)
- Union oscillating previous bars
- Predisposition previous bars fixed attachment to quick Copier 3rd category
- Central Anchor
- Group single-speed 1000 turns / min
- Rotor diameter reinforced with flanges 540 "HIGH STRENGTH STEEL"
- 6 hoes propeller flange
- Support died side by oil bath
- Plates external to clean the sides
- fixed central joint (fork tractor Side 1 "3/8 Z6")
- Side PTO shaft with safety pin
- hydraulic opening and closing of bodies with 4 cats and block valves controlled
- Side transmission with gears "RAISED" in oil bath
- Mounting bearings with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- adjustable rear shock absorbers spring plates with "Fast Regolation"

On versions with roller

- mechanical jacks for depth adjustment
- wider roller parallel to the transmission
- Automatic device for aligning the rear rollers "by Valentini"
- Cover crankcase protection

Security

- bar rear lights for road circulation
- Manual transport safety bar
- EC safety guards
- Protection against intrusion transport
- Dimension 2470 road

NOTES: For use in heavy soils or piedrosos recommended Strawberry provide counterflanges

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	Nº BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/ MIN ROTOR BINADERAS	GIROS/MIN ROTOR CHAPAS/PUNTAS
3700	130 / 270	96 / 199	3750	4000	84	28	253	310
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310