



INSTALAÇÃO STANDART

- União universal de 3 pontos (2ª categoria)
- União das barras anteriores oscilantes
- Rolamentos cônicos
- Desmontagem rápida das facas
- Caixa de velocidades 1000 rot/min
- Cardan central com perne de segurança (forquilha do lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Distância entre rotores 22 cm
- Porta facas em forma circular, (com tratamento de cementação)

versão "Pesado"

- Porta facas suportados por rolamentos de alta desempenho (ajustável com rolos)
- Engranagens centrais e laterais (com tratamento de cementação) versão "Pesado"
- Corpo de transmissão a banho de óleo
- Abas de retenção laterais ajustáveis em altura
- Regulação com parafusos de nivelamento das lâminas em altura e largura.
- As ligações terceiro ponto reforçado

Nas versões com rolo

- Regulação com parafusos nos rolos posteriores
- Protecção de segurança CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2500	100 / 230	74 / 169	2570	2637	22	28	358
3000	110 / 230	81 / 169	3010	3077	26		
3500	130 / 230	96 / 169	3450	3517	30		
4000	150 / 230	110 / 169	3890	3957	34		
4500	180 / 230	132 / 169	4330	4397	38		



Rastrillo rotatorio mod. PR - KING

100/230 HP - 74/169 Kw



INSTALACION ESTANDAR

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Cojinetes cónicos registrables
- Desmontaje rápido de las cuchillas
- Grupo cambio de velocidad 1000 giros/min
- Pdf posterior
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas
- Conexiones reforzadas 3º Punto

En las versiones con rodillo

- Regulación a pernos de los rodillos posteriores

Seguridad

- Protecciones de seguridad CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSION TOTAL	Nº UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2500	100 / 230	74 / 169	2570	2637	22	28	358
3000	110 / 230	81 / 169	3010	3077	26		
3500	130 / 230	96 / 169	3450	3517	30		
4000	150 / 230	110 / 169	3890	3957	34		
4500	180 / 230	132 / 169	4330	4397	38		



Installation standard

- 3 points Union universelle (3ème catégorie)
- Union barres antérieures oscillants
- Roulements coniques enregistrables
- Le retrait rapide des lames
- Groupe changeup 1000 tours / min
- Retour Pdf
- Arbre de prise de force centrale avec un boulon de sécurité (tracteur fourche Side 1 "3/4 Z20)
- Entre les rotors entraxe 22 cm
- Les arbres dans un porte-lame circulaire (avec traitement de durcissement) Version "LOURD DEVOIR"
- Engrenages centraux et latéraux (avec traitement de durcissement) Version "LOURD DEVOIR"
- Corps transmission à bain d'huile
- Hauteur des rabats de retenue latéraux réglables
- Règlement avec des boulons de nivellement hauteur de la barre et la largeur des lames
- Connexions 3ème point renforcés

Sur les versions avec rouleau

- Boulons de réglage pour les rouleaux arrière

Sécurité

- Protections de sécurité CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2500	100 / 230	74 / 169	2570	2637	22	28	358
3000	110 / 230	81 / 169	3010	3077	26		
3500	130 / 230	96 / 169	3450	3517	30		
4000	150 / 230	110 / 169	3890	3957	34		
4500	180 / 230	132 / 169	4330	4397	38		



Rotary Rake mod. PR - KING

100/230 HP - 74/169 Kw



Standard Installation

- 3-point universal Union (3rd category)
- Union oscillating previous bars
- Recordable conical bearings
- Fast removal of the blades
- Group changeup 1000 turns / min
- Back Pdf
- Central PTO shaft with safety bolt (fork tractor Side 1 "3/4 Z20)
- Between the rotors interaxis cm 22
- Trees in a circular blade holder (with hardening treatment) Version "HEAVY DUTY"
- Central and side gears (with hardening treatment) Version "HEAVY DUTY"
- Body oil bath transmission
- Lateral retaining flaps height adjustable
- Regulation with bolts leveling bar height and width of the blades
- 3rd point reinforced connections

On versions with roller

- Adjustment bolts to the rear rollers

Security

- EC safety guards

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2500	100 / 230	74 / 169	2570	2637	22	28	358
3000	110 / 230	81 / 169	3010	3077	26		
3500	130 / 230	96 / 169	3450	3517	30		
4000	150 / 230	110 / 169	3890	3957	34		
4500	180 / 230	132 / 169	4330	4397	38		