



## Grades Rotativas mod. PR - NEW PRINCE

60/120 HP - 44/88 Kw



### INSTALAÇÃO STANDART

- União universal de 3 pontos (2ª categoria)
- União das barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidade 540 rot/min
- Cardan central com peme de segurança (forquilha do lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Distância entre rotores 22 cm
- Porta facas em forma circular, (com tratamento de cementação) versão "Pesado"
- Porta facas suportados por rolamentos de alta desempenho (ajustável com rolos)
- Engranagens centrais e laterais (com tratamento de cementação) versão "Pesado"
- Corpo de transmissão a banho de óleo
- Abas de retenção laterais ajustáveis em altura
- Regulação com parafusos de nivelamento das lâminas em altura e larguram.
- As ligações terceiro ponto reforçado

### Nas versões com rolo

- Regulação com parafusos nos rolos posteriores
- Protecção de segurança CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2250	60 / 120	44 / 88	2350	2417	20	28	310
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22		
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26		



## Rastrillo rotatorio mod. PR - NEW PRINCE

60/120 HP - 44/88 Kw



### INSTALACIÓN ESTÁNDAR

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Árboles porta cuchillas soportados por cojinetes de alta prestaciones (orientables con rodillos)
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas
- Conexiones reforzadas 3º Punto

### En las versiones con rodillo

- Regulación a pernos de los rodillos posteriores

### Seguridad

- Protecciones de seguridad CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	Nº UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2250	60 / 120	44 / 88	2350	2417	20	28	310
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22		
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26		



# Rateau Rotatif mod. PR - NEW PRINCE

60/120 HP - 44/88 Kw



## INSTALLATION STANDARD

- Union universelle des 3 points (2e catégorie)
- Union des barres antérieures oscillants
- Groupe monovelocity 540 tr / min
- Cardan central avec goujon de sécurité (tracteur fourche Side 1 3/8 Z6)
- Distance entre les rotors 22 cm
- couteaux port dans une forme circulaire (avec traitement de ciment) Version "lourd"
- couteaux Port soutenus par des roulements de haute performance (réglable avec rouleaux)
- engrenages centraux et latéraux (traitement avec du ciment) version "lourde"
- Corps bain d'huile de transmission
- latéralement hauteur de languettes de retenue réglable
- réglage avec vis de réglage des lames de hauteur et larguram.
- Les liens troisième point renforcés

## Dans les versions avec rouleau

- réglage avec des vis dans les rouleaux arrière
- Protection de sécurité CE

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2250	60 / 120	44 / 88	2350	2417	20	28	310
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22		
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26		



# Rotary Rake mod. PR - NEW PRINCE

60/120 HP - 44/88 Kw



## STANDARD INSTALLATION

- Universal Union of 3 points (2nd category)
- Union of oscillating previous bars
- Group monovelocidade 540 rev / min
- Central Cardan with security stud (fork tractor Side 1 "3/8 Z6)
- Distance between rotors 22 cm
- Port knives in a circular shape (with cement treatment) Version "Heavy"
- Port knives supported by high-performance bearings (adjustable with rollers)
- central and side gears (treatment with cement) version "Heavy"
- Transmission Body oil bath
- adjustable lateral retaining tabs height
- Regulation with leveling screws of the blades in height and larguram.
- The third point reinforced links

## In versions with roller

- Regulation with screws in the rear rollers
- EC safety protection

MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA KW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSI N TOTAL	N° UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO cm	GIROS/MIN ROTOR
2250	60 / 120	44 / 88	2350	2417	20	28	310
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22		
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26		