



Dreaming with us



FALCIATRICI A DISCHI CON CONDIZIONATORE E FALCIATRICI A TAMBURI
DISC MOWERS WITH CONDITIONER AND DRUM MOWERS

SEGADORAS DE DISCOS CON ACONDICIONADOR Y SEGADORAS DE TAMBORES
FAUCHEUSES À DISQUES AVEC CONDITIONNEUR ET FAUCHEUSES À TAMBOUR

ITA | ENG | ESP | FRA

- **Falciatrice a dischi con condizionatore**
- *Disc Mower with Conditioner*
- **Segadora de Discos con Acondicionador**
- *Faucheuse à Disques avec Conditionneur*



Disco rinforzato a 2 coltelli / Reinforced disc with two cutter blades / Disco reforzado con dos cuchillas de corte / Disque renforcé avec deux coupeurs



Condizionatore a rulli in gomma / Rubber roller conditioner / Acondicionador con rodillos en goma / Conditionneur à rouleaux en caoutchouc



Attacco terzo punto / Heavy duty A frame / Enganche de 3 puntos / Attelage 3 points

Le falciatrici a dischi Enorossi con condizionatore (serie DM-C) sono macchine robuste e di facile utilizzo. Condizionatore a rulli in gomma ad incastro. Il condizionamento a rulli permette lo schiacciamento e la frantumazione dello stelo arboreo al fine di intaccare la pellicola cerosa per l'essiccazione contemporanea con la foglia. Attacco terzo punto con molle di compensazione e meccanismo idraulico per sollevamento barra di taglio. Slitte in acciaio anti-usura. Bilanciamento della barra con n°2 molle. Trasmissione del moto dei rulli del condizionatore mediante ingranaggi. Dotazione standard: albero cardanico, telo di protezione e sgancio automatico di sicurezza.

The Enorossi disc mowers with conditioner (DM-C series) are sturdy machines, extremely easy to use. Rubber roller conditioner. The roller conditioner allows shredding and crushing stems in order to affect the waxy film for drying simultaneously with the leaf. 3-Point hitch with compensation springs and hydraulic device for lifting the cutting bar. Wear-resistant steel skids. Beam balancing by means of n°2 springs. Conditioner roller motion transmission through gears. Provided complete with PTO cardan shaft, protection cover and automatic safety release.

Las segadoras de discos Enorossi con acondicionador (serie DM-C) son máquinas robustas y extremadamente fáciles de usar. Acondicionador con rodillos en goma. El acondicionador permite la trituración de los tallos al fin de afectar la película cerosa para el secado simultáneo con la hoja. Enganche de tres puntos con resortes y mecanismo hidráulico para levantar la segadora. Placa de deslizamiento de acero resistente al desgaste. Equilibrio de la barra con n° 2 resortes. Transmisión movimiento de rodillos del acondicionador con engranaje. Equipadas con eje cardán, lona de protección y desenganche automático de seguridad.

Les faucheuse à disques portées Enorossi avec conditionneur (série DM-C) sont machines robustes et faciles à utiliser. Conditionneur à rouleaux en caoutchouc. Le conditionnement à rouleaux permet d'écraser et de fragmenter les grosses tiges afin de réduire la pellicule cireuse pour une dessiccation simultanée avec la feuille. Attelage 3 point avec ressorts de compensation et relevage hydraulique. Coulisseaux en acier anti-usure. Equilibrage de la barre avec n° 2 ressorts. Transmission du mouvement des rouleaux du conditionneur par engrenages. Dotation standard: cardan, bâche de protection et décrochage de sécurité automatique.



Falciatrice a dischi con condizionatore • Disc Mower with Conditioner • Segadora de Discos con Acondicionador • Faucheuse à Disques avec Conditionneur

| Modello Model Modelo Modèle | Larghezza lavoro Working width Ancho de trabajo Largeur de travail | Larghezza condizionamento Conditioning width Ancho de acondicionamiento Largeur de conditionnement | N° dischi N° discs N° discos N° disques | N° Coltelli per disco N° Blades per disc N° Cuchillas por disco N° Couteaux pour disque | Presa di forza PTO TDF PDF | HP | Peso Weight Peso Poids |
|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------|---------------------------------|
| DM-C 5 | 205 cm. 6.7 ft. | 135 cm. 4.5 ft. | 5 | 2 | 540 rpm | 70 HP | 800 Kg. 1766 Lbs. |
| DM-C 6 | 245 cm. 8 ft. | 175 cm. 5.7 ft. | 6 | 2 | 540 rpm | 70 HP | 850 Kg. 1876 Lbs. |