

VOLTA FENOS DE BRAÇOS ENGROSSI

Volta fenos de ataque aos 3 pontos do trator, com grupo em banho de óleo e cardan com embalagem de segurança. Rodas pneumáticas pivotantes nos modelos RR 320 e rodados duplo com eixo tandem no modelo RR350. Espessura dos braços robusta (5 mm). Lona lateral para a formação da flada. Chassis articulado com amortecedor.

Modelo	RR320-9	RR350-9
Nº Braços	8	9
Nº dentes por braço	3	3
Largura de trabalho	3,20 m	3,20 m
Roda de apoio anterior	10.65-8	tandem
Largura em transporte	1,10 m	1,10 m
Potência necessária	30 Hp	30 Hp



HENIFICADORAS GIRATORIAS ENCRASSI RR SERIES

Henificadora giratoria posterior con ataque a tres puntos del tractor, con aceite grupo de cardan con bañera de embrague de seguridad. Ruedas neumáticas pivotantes en 320 modelos RR y de doble eje con el modelo de eje en tandem en el RR350. Espesor de armas robustas (5 mm), lado de la bolsa para la formación de la fila.

Conjunción Chasis con atenuador.

Modelo	RR320-9	RR350-9
Nº Braços	8	9
Nº dientes por brazo	3	3
Largura de trabalho	3,20 m	3,20 m
Roda de apoio anterior	10.65-8	tandem
Largura em transporte	1,10 m	1,10 m
Potência necessária	30 Hp	30 Hp



ANDAINEURS ROTATIF ENCROSSI RR SERIES

Andaineurs rotatif avec l'attaque trois points du tracteur, avec de l'huile de groupe et cardans avec baignoire d'embrayage de sécurité. Roues pneumatiques pivotantes à 320 modèles RR et coup double avec le modèle d'essieu tandem dans le RR350. Epaisseur des bras robustes (5 mm), côté sac pour la formation de la rangée. Châssis avec atténuateur.

Modelo	RR320-9	RR350-9
Nº Braços	8	9
Nº dentes por braço	3	3
Largura de trabalho	3,20 m	3,20 m
Roda de apoio anterior	10.65-8	tandem
Largura em transporte	1,10 m	1,10 m
Potência necessária	30 Hp	30 Hp



MOUNTED ROTARY RAKE ENOROSI RR SERIES

Mounted rotary in the 3 points of the tractor, with group in oil bath and cardan with safety clutch. Pneumatic wheels in the RR 320 models and double wheels with tandem axles in the RR350 model. Robust arms thickness (5 mm). Lateral canvas for spinning. Articulated chassis with shock absorber.

Modelo	RR320-9	RR350-9
Nº Braços	8	9
Nº dentes por braço	3	3
Largura de trabalho	3,20 m	3,20 m
Roda de apoio anterior	10.05-8	tandem
Largura em transporte	1,10 m	1,10 m
Potência necessária	30 Hp	30 Hp

