

## DOUBLE CHOP EXTRA 1000



Il Double Chop extra 1000 Double Chop si realizza efficientemente in base all'impiego nella grande area di lavoro in campo.

Il motore 10000 cc Isuzu Isuzu, con un rendimento di oltre il 30% di energia elettrica e calore.

Il sistema della grande porta motore con un rendimento di oltre il 30% di energia elettrica e calore. Il sistema della grande porta motore con un rendimento di oltre il 30% di energia elettrica e calore.

Il Base Telescopio di movimento completo per tutto il lavoro in campo per il campo di lavoro di lavoro in campo.

Il motore è anche presente in base di lavoro  
Il motore Telescopio per il lavoro di lavoro e lavoro  
Il motore Telescopio di lavoro in campo  
Il motore Telescopio di lavoro in campo

DESCRIBCIÓN	CANTIDAD (M3)
Lapso de base (m)	1,5
Placa (kg)	600
Lapso (m)	2,5
Componente (m)	1,5
<b>Altura (m)</b>	<b>1</b>
Componente móvil de cable (m)	1
Distancia de base al cable	3,5
Altura de base al cable	4
Capacidad (m <sup>3</sup> - total)	35
Estimación necesaria (M <sup>3</sup> / m)	4500
<b>Placa</b>	<b>(7) COMBUSTIBLE</b>
Estimación de P/O (m)	500

## DOUBLE CHOP DOUBLE CHOP



Combustores de forraje Double Chop se utiliza para la recolección de todo tipo de forraje verde y la fuerza para hacer estopa.

El corte, cuenta con 50 cuchillas fuertes recoge la hierba y la entrega alvoluta que alimenta el volante de inercia.

El volante de inercia corta 8 veces por segundo y es que resulta mucho más corta la longitud de paja, considerando las características de forraje estándar. Esta volante también copia las piezas cortadas, evita de la falta para ser cargadas en el remolque.

Las cuchillas fuertes están espaciadas distribuidas por el fin de evitar el daño a la máquina cuando se topan con un material duro como piedras en el campo.

La máquina se utiliza por separado al género del tractor.

- Control hidráulico para giro y la dirección del operador.
- Cuchillas duraderas y de diseño especial
- Mantenimiento rápido y reparación debido a la fácil de abrir la cubierta del volante

CARATTERISTICHE	VALORI NOM
Altezza del soffitto	2,5
Peso (kg)	600
Altezza (m)	2,5
Larghezza (m)	1,80
Spessore (m)	1
Percentuale del peso del sovrappeso (m)	1
Numero di sculture in totale	32
Numero di sculture in un pezzo	4
Capacità di carico (kg)	20
Volume (m <sup>3</sup> )	4500
Livello	ET COMFORT
PTA (m <sup>2</sup> )	540

## DOUBLE CHOP DOUBLE CHOP



Flasche double coupe, est utilisée pour la récolte de tous types de fourrage vert et foin, afin de faire foinage.

Le rotor se compose de 33 rouleaux rotatifs qui ramassent foin et foin à la machine qui alimentent rotatif d'entrée.

Le rotatif d'entrée coupe foin pour une deuxième fois pour une récolte de coupe beaucoup plus courte de longueur de coupe enlevant toute des fourrages standard. Ce rotatif souffle aussi les morceaux foinés par le double afin de le charger dans le remorque.

Les rouleaux rotatifs sont spécialement conçus afin de prévenir les dommages à la machine quand ils s'appuient sur matériaux dur même des pierres dans le foin.

La machine est utilisée par attachage au tracteur de tracteur.

- Commande hydraulique pour la chute et la direction du déflecteur
- Contrôle directionnel et spécialement CHOP
- Contrôle et la réparation rapide, en raison à partir de commande structurel d'entrée. Equipement

Caracteristică	Încalzirea încălzirii centrale
Lungimea de înălțime (m)	1,8
Pondere (kg)	180
Lungimea (m)	1,5
Lățimea (m)	1,85
Înălțimea (m)	3
Mediul de încălzire încălzit	0
Încalzirea de încălzire pe încălzire	30
Încalzirea de încălzire pe încălzire	0
Capacitatea (litri apă caldă)	20
Pondere încălzire (kg/ lit)	1800
Pondere	2700000 kg
Pondere încălzire (kg)	180

## DOUBLE CHOP DOUBLE CHOP



Double-Chop Forage Harvester is used for harvesting every kind of green forage and grass in order to make silage.

The rotor which has 20 floating knives picks the grass and delivers to the auger that feeds the flywheel.

The flywheel cuts the crop for the second time that results with much shorter chopping length comparing the standard forage harvesters. This flywheel also blows the dropped pieces through the chute in order to feed them to the trailer.

The floating knives are specially designed in order to prevent the damage to the machine when they hit a hard material like stones in the field.

The machine is used by PTOing to the tractor PTO.  
Hydraulic control for shuttle and deflector direction.

Durable and specially designed knives

Fast maintenance and repair due to easy to open flywheel cover

CHARACTERISTIC	DOUBLE-CHOP
Normal Mode (Hz)	10
Frequency	800
Width (Hz)	20
Length (m)	1.00
Height (m)	3
Average Chopping Length (mm)	7
Number of Lines (m/ft)	20
Number of Lines (in/ft)	8
Capacity (mm/ft)	20
Maximal Power (m/ft)	450
Type	2-Phase (400)
FTD Speed (mm)	100