



Descrição geral do equipamento

- Distância centro a centro das rodas: 1.50 mts.
- Alimentação com 2 baterias eléctricas de 24 volts - 240 amperes cada.
- Tração anterior com motor de 48 volts asicrono trifásico da nova geração.
- Carregador de baterias alimentado a corrente eléctrica de 220 V.
- Equipamento eléctrico colocado em caixa metálica estanque.
- Sistema de autodiagnóstico eléctrico com display na coluna de condução.
- Largura de corte de 1.20 m.
- Chassi pintado com tinta anti- corrosão.
- Distância livre ao solo de 30 cm.
- Peso total da máquina de 1400 a 1600 kg.
- Guia com volante e joystick.
- Avançamento proporcional com velocidade de trabalho programada.
- Controle da velocidade de trabalho por meio de alavanca na coluna de condução
- Coluna de condução em posição standard ou em posição avançada
- Sistema de paragem independente do avançamento
- 2 Rodas anteriores 6.50-16
- 2 Rodas posteriores 5.00-15
- Dimensões da plataforma inferior de 100, 140 ou 170 cm
- 4 luzes de trabalho Led



8400

electro
FOLHA



ORTOMEC 8400

Versão Folhas para colheita de hortícolas de folhas
(rúcola, espinafres, baby-leaf, etc.)

Equipamento opcional incluído:

- Sistema de corte de fita contínua serrilhada, em aço inox, tipo A ou tipo B
- Chassi da cabeça de corte construído em aço inoxidável, qualidade para produtos alimentares - Controle da altura de corte por meio de sensores electrónicos
- "Balance System" - Altura de corte variável em fase de trabalho à esquerda e à direita da coluna de condução com um único comando gradual
- Tapete transportador com velocidade variável
- Tapete transportador rugoso, certificado para produtos alimentares



8400

electro
AROMÁTICA



ORTOMEC 8400
Versão Aromática
Para colheita de Ervas Aromáticas

Equipamento opcional incluído:

- Sistema de corte com lâmina dupla
- Carrossel rotativo horizontal para ajuda á colheita
- Controle de altura de corte por meio de sensores electronicos
- "Balance System" - Altura de corte variável em fase de trabalho á esquerda e á direita da coluna de condução com um único comando gradual
- Tapete transportador com velocidade regulável
- Sistema de recolha de resíduos do tapete de colheita com contentor provido de descarga rápida
- Tapete transportador rugoso, certificado para produtos alimentares
- Chassi da cabeça de corte construído em aço inoxidável, qualidade para produtos alimentares

