


TLBA 145

TLBAF 165




Destroçador TLBA/TLGA/TLBAF

MULTI-USOS Modelo ligeiro (TLBA) e reforçado (TLGA) montados atrás do tractor ou em **tractor de posto de condução reversível** (TLBAF) e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para manutenção de vales, caminhos agrícolas e florestais.


	LARGURA				PESO	POTÊNCIA	
	TRAB.	TOTAL	CORR.	MART.			
K5 - TLBA - 145	1,44m	1,56m	3	14	370kg	30 - 40cv	
K5 - TLBA - 165	1,64m	1,76m	3	16	410kg	40 - 50cv	
K5 - TLBAF - 165	1,64m	1,76m	3	16	410kg	45 - 60cv	
K5 - TLGA - 145	1,44m	1,56m	4	14	550kg	50 - 80cv	
K5 - TLGA - 165	1,64m	1,76m	4	16	590kg	50 - 80cv	

EXTRAS

Cardan homocinético



- Montagem aos 3 pontos;
- Cabeçote articulado com amortecedor mecânico;
- Cilindros de duplo efeito p/ deslocamento lateral, c/ regulador de fluxo;
- Cilindros de duplo efeito p/ inclinação angular, c/ válvula de bloqueio e regulador de fluxo;
- Caixa de engrenagem com roda livre (540 rpm);
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 108 mm - 2200rpm (TLBA/TLBAF);
- Rotor Ø 140mm - 2250rpm (TLGA);
- Rolo nivelador traseiro Ø 110 mm (TLBA/TLBAF);
- Rolo nivelador traseiro Ø 140 mm (TLGA);
- Cardan;
- Patins.



Rotor
TLBA/TLGA/TLBAF.