

# LINEAR




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Depósito em polietileno de alta densidade (detalhe A).
- Depósito lava-mãos independente e incorporado (detalhe B).
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado (detalhe C).
- Chassis em estrutura tubular em aço com pintura epoxi ou galvanização a quente (detalhe D).
- Bombas de membrana (detalhes E|F).
- Comando regulador de pressão e distribuidor (detalhe G).
- Válvula de segurança normalizada.
- Ventoinha com pás em nylon.
- Embraiagem com ferodo.
- Jatos atomizadores e/ou nebulizadores com anti-gota (detalhe H).
- Transmissão por cardan.
- Multiplicador SUPER 1 V e ponto morto.
- Saídas suplementares (detalhe I).
- Agitador hidráulico.
- Filtro de aspiração com torneira (detalhe J).

## EQUIPAMENTO DE SÉRIE - OPÇÕES



## DIMENSÕES



Modelo	(C)	(L)	(A) (mm)
200 Lts.	1150	920	1400
300 Lts.	1150	920	1460
400 Lts. Ø620	1540	1155	1445
400 Lts. Ø760	1539	1155	1749
600 Lts.	1660	1290	1805
800 Lts.	1781	1460	1879
200/300/400 Lts. "VAL"	1150	920	1900

## OUTROS MODELOS

VAL

